

## Plaatsingsadvies Aquaberg vloerputten

### Algemeen

Vloerputten compleet met rooster instorten en altijd stevig aanwerken met krimpvrrije mortel of snelcement.

Voor oplevering van de bouw goed reinigen.

### Kunststof vloerputten

Abs kunststof vloerputten:

Vóór plaatsing buitenzijde vloerput instrijken met pvc lijm en direct met droog zand bestrooien. De aansluiting van de abs kunststof vloerputten is verlijmbaar met pvc of direct op de afvoerbuiss aan te sluiten met behulp van een mof, voorzien van een rubbermanchet.

*\*Indien voorzien van een hoogteverstelrand: Vloerput compleet tot en met de sbr rubber afsluitring instorten. Bij het aanbrengen van de afwerkvloer het opzetstuk op de gewenste hoogte stellen en in de richting van de voeg draaien.*

### Roestvaststalen vloerputten

Roestvaststalen vloerputten zijn door middel van een mof met rubbermanchet aan te sluiten op de afvoerbuiss.

*\*Indien voorzien van een hoogteverstelrand: Vloerput compleet tot en met de sbr rubber afsluitring instorten. Bij het aanbrengen van de afwerkvloer het opzetstuk op de gewenste hoogte stellen en in de richting van de voeg draaien.*

Het plaatsingsadvies staat eveneens aangegeven op de speciedeksels van de Aquaberg vloerputten.

### Preventief gebruik

Putcorrosie wordt veroorzaakt door o.a. zuren, zouten, pekewater en chloorverbindingen. Let op de reinigingsproducten die u gebruikt en leng pure oplossingen altijd aan met water. Dit is beter voor het milieu én voor uw vloerputten.

### Kapaciteit

Alle bij de typenummers aangegeven capaciteiten zijn gemeten bij 20 mm. water boven het rooster. Een goede beluchting en een juist afschot (minimaal 2 cm. per meter) van de afvoerbuiss is noodzakelijk. Indien er een bad of wastafel op de afvoerbuiss van de vloerput aangesloten wordt, kan dit invloed hebben op de capaciteit en reukslot.

### Vergrendeling

Alle typen (behalve de 4410, 4440, 4450, 4211, 4211R, 4011, 4011R, 4315Z, 4316Z, 4515Z, 4516Z, 6520, 6521, 4520, 4620, 4525, 4530, 4630 en de AquaFente-serie) zijn tevens leverbaar met r.v.s. inbusboutjes, voor vergrendeling van het rooster. U plaatst hiervoor een 'S' achter het gewenste typennummer. Bijvoorbeeld: Aquaberg 4316 S.



# Topklasse Aquaberg vloerputten



- **Uitgebreide keuze in kunststof en roestvaststaal**

Aquaberg biedt zowel vloerputten aan van kunststof als van roestvaststaal. Nog altijd geniet roestvaststaal de voorkeur in ruimten waar uiterste hygiëne geboden is, zoals gaarkeukens, ziekenhuizen en laboratoria. Kunststof stelt daar echter als belangrijkste voordelen tegenover: de lagere prijs en de ongevoeligheid voor roestvorming onder zware omstandigheden. Aquaberg biedt diverse keuzemogelijkheden én combinaties aan, voor verschillende toepassingen.

- **Uit één stuk gemaakt**

Zowel de roestvaststalen vloerputten als de roestvaststalen hoogteverstelranden zijn bij Aquaberg, via een speciaal procédé van dieptrekwerk, uit één stuk gemaakt (met uitzondering van Aquaberg 4525, 4530, 4630 en de AquaFente-serie).

- **Uniek: Polycarbonaat emmer in r.v.s. vloerput afmeting 200 x 200 mm.**

Aquaberg komt met een primeur door de introductie van een roestvaststalen vloerput met daarin een emmer van polycarbonaat. Deze hoogwaardige kunststof is minimaal gelijkwaardig aan r.v.s. voor wat betreft de kras- en breukvastheid, met de voordelen van kunststof t.o.v. roestvorming en prijsstelling. De fraai transparante polycarbonaat emmer doet tevens dienst als reukafsluiter en is hittebestendig tot 100 graden Celsius.

- **Eersteklas grondstoffen**

Alle producten van Aquaberg zijn gemaakt van eersteklas grondstoffen. ABS kunststof volgens NEN-EN-ISO 2580-1:2002, PPC volgens NEN-EN-ISO 1873-1:1995, PC volgens NEN-EN-ISO 7391-1:2006, roestvaststaal aisi 304 en 316 volgens NEN-EN 10088-2:2005. De toegepaste rubbers volgens richtlijn KIWA/KOMO BRL 2013/4. Alle gebruikte onderdelen zijn volledig recyclebaar.

- **Perfekte inbouw en aansluitmaten**

De in hoogte verstelbare vloerputten beschikken over een roestvaststalen of kunststof opzetstuk welke d.m.v. een rubber afsluitring de mogelijkheid biedt 360° te draaien en tevens kantelbaar is, het kunststof opzetstuk 150 x 150 mm. is tevens horizontaal verstelbaar, zodat er een perfecte aansluiting op de afwerkvloer ontstaat. De aansluitmaten tussen vloerput en afvoerbuis voldoen aan de laagste tolerantie, conform de Europese standaard.

- **Uitwisselbare onderdelen / los leverbaar**

Aquaberg zorgt voor optimale efficiency en voorraadbeperking. Alle roosters zijn uitwisselbaar binnen dezelfde maatvoering (100 x 100 mm, 150 x 150 mm en 200 x 200 mm), ongeacht typenummer of materiaalkeuze. Ook de meeste reukafsluiters zijn uitwisselbaar binnen bovengenoemde maatvoeringen. Een overzicht van deze onderdelen kunt u vinden op onze website.


- **Visueel aantrekkelijk**

Doordat alle Aquaberg vloerputten zijn voorzien van hetzelfde roosterontwerp ontstaat. Alle roosters zijn gemaakt van roestvaststaal. Zie ook preventief gebruik op pagina 2.

- **Bestekomschrijving**



“STABU goedgekeurd”



“Deelnemer Het Digitale Huis”



[www.aquaberg.nl](http://www.aquaberg.nl)