

Technische gegevens WebHeat Frost

Technische gegevens	Frost
Omschrijving	Constant vermogen type dubbele geleider serie weerstand verwarmingskabel kabel met een nominaal vermogen van 10 Watt per meter.
Kabelconstructie	Primaire isolatie fluorpolymeer, metalen aardscherm en polyolefine buitenmantel
Voedingsspanning	220 - 240 VAC
Ingebouwde vooraf ingestelde bimetaal thermostaat.	Open 12 °C, ± 3 °C Sluit 3 °C, ± 3 °C
Maximale blootstelling aan temperatuur	70 °C
IP klasse	IP67
Buigradius	30mm
Netsnoer	Lengte 2 meter met geaarde Eurostekker
Gemiddeld gewicht	60 g/mtr

Leveringsprogramma:

WebHeat Frost			
Item code	**Omschrijving**	**Lengte**	**Vermogen ingeschakeld**
WHF001	WebHeat Frost 1	1 meter	10 Watt
WHF002	WebHeat Frost 2	2 meter	20 Watt
WHF004	WebHeat Frost 4	4 meter	40 Watt
WHF006	WebHeat Frost 6	6 meter	60 Watt
WHF008	WebHeat Frost 8	8 meter	80 Watt
WHF010	WebHeat Frost 10	10 meter	100 Watt
WHF012	WebHeat Frost 12	12 meter	120 Watt
WHF014	WebHeat Frost 14	14 meter	140 Watt
WHF016	WebHeat Frost 16	16 meter	160 Watt
WHF018	WebHeat Frost 18	18 meter	180 Watt
WHF020	WebHeat Frost 20	20 meter	200 Watt
WHF024	WebHeat Frost 24	24 meter	240 Watt
WHF030	WebHeat Frost 30	30 meter	300 Watt
WHF042	WebHeat Frost 42	42 meter	420 Watt
WHF060	WebHeat Frost 60	60 meter	600 Watt
WHF080	WebHeat Frost 80	80 meter	800 Watt
WHF105	WebHeat Frost 105	105 meter	1050 Watt
WHF135	WebHeat Frost 135	135 meter	1350 Watt

