


1
Long sweep bend 90°, ISO/EN G4

EN	B/G	Dim. [inch]	Code	a [mm]	b [mm]	z [mm]
•	B	⅛	**770 001 101**	35	32	28
•	G	⅛	**770 001 201**	35	32	28
•	B	¼	**770 001 102**	40	36	30
•	G	¼	**770 001 202**	40	36	30
•	B	⅜	**770 001 103**	48	42	38
•	G	⅜	**770 001 203**	48	42	38
•	B	½	**770 001 104**	55	48	42
•	G	½	**770 001 204**	55	48	42
•	B	¾	**770 001 105**	69	60	54
•	G	¾	**770 001 205**	69	60	54
•	B	1	**770 001 106**	85	75	68
•	G	1	**770 001 206**	85	75	68
•	B	1 ¼	**770 001 107**	105	95	86
•	G	1 ¼	**770 001 207**	105	95	86
•	B	1 ½	**770 001 108**	116	105	97
•	G	1 ½	**770 001 208**	116	105	97
•	B	2	**770 001 109**	140	130	116
•	G	2	**770 001 209**	140	130	116
•	B	2 ½	**770 001 110**	176	165	149
•	G	2 ½	**770 001 210**	176	165	149
•	B	3	**770 001 111**	205	190	175
•	G	3	**770 001 211**	205	190	175
•	B	4	**770 001 112**	260	245	224
•	G	4	**770 001 212**	260	245	224





1a
Short bend 90°, ISO/EN D4

EN	B/G	Dim. [inch]	Code	a [mm]	b [mm]	z [mm]
•	B	¼	**770 011 102**	30	30	20
•	G	¼	**770 011 202**	30	30	20
•	B	⅜	**770 011 103**	36	36	26
•	G	⅜	**770 011 203**	36	36	26
•	B	½	**770 011 104**	45	45	32
•	G	½	**770 011 204**	45	45	32
•	B	¾	**770 011 105**	50	50	35
•	G	¾	**770 011 205**	50	50	35
•	B	1	**770 011 106**	63	63	46
•	G	1	**770 011 206**	63	63	46
•	B	1 ¼	**770 011 107**	76	76	57
•	G	1 ¼	**770 011 207**	76	76	57
•	B	1 ½	**770 011 108**	85	85	66
•	G	1 ½	**770 011 208**	85	85	66
•	B	2	**770 011 109**	102	102	78
•	G	2	**770 011 209**	102	102	78
-	B	2 ½	**770 011 110**	115	115	88
-	G	2 ½	**770 011 210**	115	115	88
-	B	3	**770 011 111**	127	127	97
-	G	3	**770 011 211**	127	127	97
-	B	4	**770 011 112**	165	165	129
-	G	4	**770 011 212**	165	165	129