


2
Long sweep bend 90°, ISO/EN G1

EN	B/G	Dim. [inch]	Code	a [mm]	z [mm]
•	B	¼	**770 002 102**	40	30
•	G	¼	**770 002 202**	40	30
•	B	⅜	**770 002 103**	48	38
•	G	⅜	**770 002 203**	48	38
•	B	½	**770 002 104**	55	42
•	G	½	**770 002 204**	55	42
•	B	¾	**770 002 105**	69	54
•	G	¾	**770 002 205**	69	54
•	B	1	**770 002 106**	85	68
•	G	1	**770 002 206**	85	68
•	B	1 ¼	**770 002 107**	105	86
•	G	1 ¼	**770 002 207**	105	86
•	B	1 ½	**770 002 108**	116	97
•	G	1 ½	**770 002 208**	116	97
•	B	2	**770 002 109**	140	116
•	G	2	**770 002 209**	140	116
•	B	2 ½	**770 002 110**	176	149
•	G	2 ½	**770 002 210**	176	149
•	B	3	**770 002 111**	205	175
•	G	3	**770 002 211**	205	175
•	B	4	**770 002 112**	260	224
•	G	4	**770 002 212**	260	224





2a
Short bend 90°, ISO/EN D1

EN	B/G	Dim. [inch]	Code	a [mm]	z [mm]
•	B	¼	**770 012 102**	30	20
•	G	¼	**770 012 202**	30	20
•	B	⅜	**770 012 103**	36	26
•	G	⅜	**770 012 203**	36	26
•	B	½	**770 012 104**	45	32
•	G	½	**770 012 204**	45	32
•	B	¾	**770 012 105**	50	35
•	G	¾	**770 012 205**	50	35
•	B	1	**770 012 106**	63	46
•	G	1	**770 012 206**	63	46
•	B	1 ¼	**770 012 107**	76	57
•	G	1 ¼	**770 012 207**	76	57
•	B	1 ½	**770 012 108**	85	66
•	G	1 ½	**770 012 208**	85	66
•	B	2	**770 012 109**	102	78
•	G	2	**770 012 209**	102	78
-	B	2 ½	**770 012 110**	115	88
-	G	2 ½	**770 012 210**	115	88
-	B	3	**770 012 111**	127	97
-	G	3	**770 012 211**	127	97
-	B	4	**770 012 112**	165	129
-	G	4	**770 012 212**	165	129