



245
Hexagon nipple, reducing, ISO/EN N8

- ST ... these types of fittings are made from steel (galvanised finish = electroplated) and not suitable for drinking water installations.

EN	B/G	Dim. (1-2) [inch]	Code	a [mm]	s [mm]
ST -	B	¼ - ⅛	**770 245 115**	35	17
ST -	G	¼ - ⅛	**770 245 215**	35	17
ST -	B	⅜ - ⅛	**770 245 116**	34	19
ST -	G	⅜ - ⅛	**770 245 216**	34	19
ST •	B	⅜ - ¼	**770 245 117**	38	19
ST •	G	⅜ - ¼	**770 245 217**	38	19
•	B	½ - ¼	**770 245 118**	44	27
•	G	½ - ¼	**770 245 218**	44	27
•	B	½ - ⅜	**770 245 119**	44	22
•	G	½ - ⅜	**770 245 219**	44	22
-	B	¾ - ¼	**770 245 120**	43	30
-	G	¾ - ¼	**770 245 220**	43	30
•	B	¾ - ⅜	**770 245 121**	47	30
•	G	¾ - ⅜	**770 245 221**	47	30
•	B	¾ - ½	**770 245 122**	47	31
•	G	¾ - ½	**770 245 222**	47	31
•	B	1 - ½	**770 245 123**	53	36
•	G	1 - ½	**770 245 223**	53	36
•	B	1 - ¾	**770 245 124**	53	36
•	G	1 - ¾	**770 245 224**	53	36
•	B	1 ¼ - ½	**770 245 125**	57	46
•	G	1 ¼ - ½	**770 245 225**	57	46
•	B	1 ¼ - ¾	**770 245 126**	57	46
•	G	1 ¼ - ¾	**770 245 226**	57	46
•	B	1 ¼ - 1	**770 245 127**	57	46
•	G	1 ¼ - 1	**770 245 227**	57	46
•	B	1 ½ - ¾	**770 245 128**	59	50
•	G	1 ½ - ¾	**770 245 228**	59	50
•	B	1 ½ - 1	**770 245 129**	59	50
•	G	1 ½ - 1	**770 245 229**	59	50
•	B	1 ½ - 1 ¼	**770 245 130**	59	50
•	G	1 ½ - 1 ¼	**770 245 230**	59	50
•	B	2 - 1	**770 245 131**	68	65
•	G	2 - 1	**770 245 231**	68	65
•	B	2 - 1 ¼	**770 245 132**	68	65
•	G	2 - 1 ¼	**770 245 232**	68	65
•	B	2 - 1 ½	**770 245 133**	68	65
•	G	2 - 1 ½	**770 245 233**	68	65
-	B	2 ½ - 1 ½	**770 245 134**	75	80
-	G	2 ½ - 1 ½	**770 245 234**	75	80
•	B	2 ½ - 2	**770 245 135**	75	80
•	G	2 ½ - 2	**770 245 235**	75	80
•	B	3 - 2	**770 245 136**	83	95
•	G	3 - 2	**770 245 236**	83	95
•	B	3 - 2 ½	**770 245 137**	83	95
•	G	3 - 2 ½	**770 245 237**	83	95
-	B	4 - 3	**770 245 138**	96	120
-	G	4 - 3	**770 245 238**	96	120