



246
Socket, reducing, ISO/EN M4

- ST ... these types of fittings are made from steel (galvanised finish = electroplated) and not suitable for drinking water installations. Steel parts are hexagonal instead of beaded at the end no. 1.

EN	B/G	Dim. (1-2) [inch]	Code	a [mm]	s [mm]	z [mm]
ST -	B	¼ - ⅛	**770 246 115**	32	17	22
ST -	G	¼ - ⅛	**770 246 215**	32	17	22
ST •	B	⅜ - ¼	**770 246 116**	35	22	25
ST •	G	⅜ - ¼	**770 246 216**	35	22	25
•	B	½ - ¼	**770 246 117**	43		30
•	G	½ - ¼	**770 246 217**	43		30
•	B	½ - ⅜	**770 246 118**	43		30
•	G	½ - ⅜	**770 246 218**	43		30
•	B	¾ - ⅜	**770 246 119**	48		33
•	G	¾ - ⅜	**770 246 219**	48		33
•	B	¾ - ½	**770 246 120**	48		33
•	G	¾ - ½	**770 246 220**	48		33
•	B	1 - ½	**770 246 121**	55		38
•	G	1 - ½	**770 246 221**	55		38
•	B	1 - ¾	**770 246 122**	55		38
•	G	1 - ¾	**770 246 222**	55		38
-	B	1 ¼ - ½	**770 246 123**	60		41
-	G	1 ¼ - ½	**770 246 223**	60		41
•	B	1 ¼ - ¾	**770 246 124**	60		41
•	G	1 ¼ - ¾	**770 246 224**	60		41
•	B	1 ¼ - 1	**770 246 125**	60		41
•	G	1 ¼ - 1	**770 246 225**	60		41
-	B	1 ½ - ¾	**770 246 126**	60		41
-	G	1 ½ - ¾	**770 246 226**	60		41
•	B	1 ½ - 1	**770 246 127**	63		44
•	G	1 ½ - 1	**770 246 227**	63		44
•	B	1 ½ - 1 ¼	**770 246 128**	63		44
•	G	1 ½ - 1 ¼	**770 246 228**	63		44
-	B	2 - 1	**770 246 129**	70		46
-	G	2 - 1	**770 246 229**	70		46
•	B	2 - 1 ¼	**770 246 130**	70		46
•	G	2 - 1 ¼	**770 246 230**	70		46
•	B	2 - 1 ½	**770 246 131**	70		46
•	G	2 - 1 ½	**770 246 231**	70		46
-	B	2 ½ - 1 ½	**770 246 132**	83		56
-	G	2 ½ - 1 ½	**770 246 232**	83		56
-	B	2 ½ - 2	**770 246 133**	80		53
-	G	2 ½ - 2	**770 246 233**	80		53
-	B	3 - 2	**770 246 134**	87		57
-	G	3 - 2	**770 246 234**	87		57
-	B	3 - 2 ½	**770 246 135**	91		61
-	G	3 - 2 ½	**770 246 235**	91		61