


3
Long sweep bend 90°, ISO/EN G8

EN	B/G	Dim. [inch]	Code	b [mm]
-	B	¼	**770 003 102**	33
-	G	¼	**770 003 202**	33
•	B	⅜	**770 003 103**	42
•	G	⅜	**770 003 203**	42
•	B	½	**770 003 104**	48
•	G	½	**770 003 204**	48
•	B	¾	**770 003 105**	60
•	G	¾	**770 003 205**	60
•	B	1	**770 003 106**	75
•	G	1	**770 003 206**	75
•	B	1 ¼	**770 003 107**	95
•	G	1 ¼	**770 003 207**	95
•	B	1 ½	**770 003 108**	105
•	G	1 ½	**770 003 208**	105
•	B	2	**770 003 109**	130
•	G	2	**770 003 209**	130
-	G	2 ½	**770 003 210**	165





40
Long sweep bend 45°, ISO/EN G4/45°

EN	B/G	Dim. [inch]	Code	a [mm]	b [mm]	z [mm]
•	B	¼	**770 040 102**	26	21	16
•	G	¼	**770 040 202**	26	21	16
•	B	⅜	**770 040 103**	30	24	20
•	G	⅜	**770 040 203**	30	24	20
•	B	½	**770 040 104**	36	30	23
•	G	½	**770 040 204**	36	30	23
•	B	¾	**770 040 105**	43	36	28
•	G	¾	**770 040 205**	43	36	28
•	B	1	**770 040 106**	51	42	34
•	G	1	**770 040 206**	51	42	34
•	B	1 ¼	**770 040 107**	64	54	45
•	G	1 ¼	**770 040 207**	64	54	45
•	B	1 ½	**770 040 108**	68	58	49
•	G	1 ½	**770 040 208**	68	58	49
•	B	2	**770 040 109**	81	70	57
•	G	2	**770 040 209**	81	70	57
•	B	2 ½	**770 040 110**	99	86	72
•	G	2 ½	**770 040 210**	99	86	72
•	B	3	**770 040 111**	113	100	83
•	G	3	**770 040 211**	113	100	83
-	B	4	**770 040 112**	141	130	105
-	G	4	**770 040 212**	141	130	105