DE VAKSHOP

Martens PVC vloerput met kunststof klokrooster - onderuitloop

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke aansluitmaat hoort bij welke bovenmaat?

150 × 150 mm heeft de aangeboden aansluiting 40/50 mm; 200 × 200 mm heeft 75 mm; 250 × 250 en 300 × 300 mm hebben 110 mm. Bekijk de maattabel en controleer de aansluitvorm vóór het bestellen.

Is het rooster van RVS?

Nee. Deze reeks heeft een PVC-behuizing en een kunststof klokrooster. Voor een RVS-rooster kies je een andere vloerputreeks.

Hoe voorkom ik geur uit de afvoer?

Houd het bijbehorende geurslot schoon, correct geplaatst en gevuld. Voor artikel 53086 vermeldt Martens een uitneembaar waterslot van 20 mm. Voor de andere maten is geen waterslothoogte overgenomen zonder bevestigde modelgegevens.

Kan ik er met een auto overheen rijden?

Een opgegeven roosterbelasting geldt niet automatisch als verkeersklasse van de complete ingebouwde put. Gebruik de put niet zonder passende onderbouwing in een voertuigzone. Voor deze reeks is geen voertuigbelastingsklasse opgegeven.

Hoe plaats en onderhoud ik de vloerput?

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht. Reinig het rooster regelmatig en voorkom dat haren, zand of bouwresten de doorlaat blokkeren.

Let op bij gebruik

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht. Kies reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor zowel de kunststof behuizing als het rooster en de afdichtingen. Spoel goed na. RVS kan door onder meer zuren, chloor en zout worden aangetast; het is niet onbeperkt bestand tegen chemicaliën. Meng geen reinigingsmiddelen. Een opgegeven roosterbelasting geldt niet automatisch als verkeersklasse van de complete ingebouwde put. Gebruik de put niet zonder passende onderbouwing in een voertuigzone.

Bijbehorende documentatie

Martens sanitair - algemene kluswijzer

Martens productgegevens - artikel 53086

Martens productgegevens - artikel 54532

Deze praktische handleiding is gebruiksinformatie van De Vakshop, geen CE-verklaring of kwaliteitscertificaat. Volg de officiële instructies voor de geleverde uitvoering.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact