

Martens W-Flex PP onderput 200 × 200 mm - 75 mm met emmer

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wordt een rooster meegeleverd?

Nee. Dit artikel is de onderput met emmer. Kies een passend W-Flex-bovendeel of rooster en controleer de volledige samenstelling vóór het inbouwen.

Moet ik deze PP-onderput lijmen?

Nee. De aansluiting is een schuifeind van 75 mm. Gebruik een passende mechanische afvoerverbinding voor PP; gewone PVC-lijm is hiervoor niet geschikt.

Hoe werkt de stankafsluiting?

De fabrikant vermeldt een uitneembaar vloeistofslot. Plaats de interne onderdelen correct en vul het slot met water. Controleer bij weinig gebruik of het waterslot niet droog staat.

Kan ik hiermee zwaar belast of chemisch afvalwater afvoeren?

Er is voor deze uitvoering geen algemene voertuigklasse of geschiktheid voor willekeurig industrieel afvalwater bevestigd. Laat belastende chemicaliën en bijzondere temperaturen vooraf op materiaal, afdichting en toepassing beoordelen.

Hoe reinig en plaats ik de onderput?

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht. Houd de emmer en het waterslot bereikbaar. Verwijder vuil en plaats de onderdelen na reiniging terug voordat je de put opnieuw vult.

Let op bij gebruik

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht. Kies reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor zowel de kunststof behuizing als het rooster en de afdichtingen. Spoel goed na. RVS kan door onder meer zuren, chloor en zout worden aangetast; het is niet onbeperkt bestand tegen chemicaliën. Meng geen reinigingsmiddelen. Een opgegeven roosterbelasting geldt niet automatisch als verkeersklasse van de complete ingebouwde put. Gebruik de put niet zonder passende onderbouw in een voertuigzone. Onderput zonder rooster; PP niet met gewone PVC-lijm verbinden.

Bijbehorende documentatie

Martens sanitair - algemene kluswijzer

Martens productgegevens - artikel 59212

Deze praktische handleiding is gebruiksinformatie van De Vakshop, geen CE-verklaring of kwaliteitscertificaat. Volg de officiële instructies voor de geleverde uitvoering.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact