

Martens PP vloerput 200 × 200 mm - onderuitloop 75 mm

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat betekent GY bij de uitvoering?

GY is hier de aanduiding voor gietijzer. Artikel 53187 heeft een gietijzeren rooster; het is geen kleuraanduiding voor grijs kunststof.

Welke aansluiting heeft de put?

Beide aangeboden uitvoeringen hebben een verticale onderuitloop van 75 mm. Kies een verbinding die bij het PP-materiaal en het geleverde aansluitprofiel past. Gebruik geen gewone PVC-lijm om PP te verbinden.

Zit er standaard een stankafsluiter in?

Voor artikel 53187 vermeldt de leverancier geen sifon. Neem een passende stankafsluiter in het afvoerontwerp op; ga er niet van uit dat beide complete uitvoeringen dezelfde interne onderdelen hebben.

Is de gietijzeren uitvoering geschikt voor voertuigen?

Een opgegeven roosterbelasting geldt niet automatisch als verkeersklasse van de complete ingebouwde put. Gebruik de put niet zonder passende onderbouw in een voertuigzone. De aanwezigheid van een gietijzeren rooster is op zichzelf geen goedkeuring voor een oprit of parkeerplaats.

Hoe houd ik de put bereikbaar en schoon?

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht. Houd het deksel bereikbaar, verwijder vuil en controleer de afvoer na het schoonmaken met water.

Let op bij gebruik

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht. Kies reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor zowel de kunststof behuizing als het rooster en de afdichtingen. Spoel goed na. RVS kan door onder meer zuren, chloor en zout worden aangetast; het is niet onbeperkt bestand tegen chemicaliën. Meng geen reinigingsmiddelen. Een opgegeven roosterbelasting geldt niet automatisch als verkeersklasse van de complete ingebouwde put. Gebruik de put niet zonder passende onderbouw in een voertuigzone.

Bijbehorende documentatie

Martens sanitair - algemene kluswijzer

Martens productgegevens - artikel 53187

Martens productgegevens - artikel 53186

Deze praktische handleiding is gebruiksinformatie van De Vakshop, geen CE-verklaring of kwaliteitscertificaat. Volg de officiële instructies voor de geleverde uitvoering.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact