

Alfaflex ATH gele waterslang - 12,5 tot 38 mm

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat is het verschil tussen werkdruk en 25 bar testdruk?

De fabrikant noemt 12 bar werkdruk voor de binnendiameters 12,5, 15 en 19 mm, en 8 bar voor 25, 32 en 38 mm. De genoemde testdruk van 25 bar is geen toegestane werkdruk. Houd de laagste toegestane druk van slang, koppelingen en overige installatie aan; temperatuur en gebruiksomstandigheden kunnen de grens verlagen.

Welke diameter moet ik kiezen?

De maten in millimeters zijn de binnendiameters. De buitendiameters staan in de maattabel en zijn van belang voor slangklemmen. Een grotere diameter kan bij een lange slang drukverlies beperken, maar vergroot niet de capaciteit van de waterbron of pomp.

Welke koppelingen en klemmen passen?

Kies een slangtule of slangkoppeling voor de binnendiameter. Kies de klem vervolgens op de buitendiameter wanneer de slang over de tule zit. Voor 12,5, 19 en 25 mm slang waren klemmen van respectievelijk 16-22, 22-29 en 25-35 mm opgegeven; controleer de gemonteerde diameter vóór het aandraaien. Grote slangmaten vragen grotere klemmen.

Wat ontvang ik bij één bestelling?

Je bestelt één complete rol. 12,5, 19 en 25 mm zijn verkrijgbaar in 25, 50 en 100 meter; 15 mm in 25 of 50 meter; 32 en 38 mm in 25 meter. Koppelingen en klemmen worden apart gekozen.

Hoe gebruik en bewaar ik de slang?

De slang is bedoeld voor wateraanvoer en besproeiing. Gebruik voor de zuigzijde van een pomp een vacuümbestendige zuigslang. Voor drinkwater, voedingsmiddelen of chemicaliën moet de goedkeuring voor de specifieke toepassing afzonderlijk vaststaan. Sluit de watertoevoer of pomp af en maak de slang drukloos na gebruik. Laat hem voor de winter volledig leeglopen en berg hem zonder scherpe knikken op. Trek de slang niet langs scherpe randen en rijd er niet overheen.

Let op bij gebruik

Controleer de aansluitingen en passing vóór montage. Raadpleeg De Vakshop bij twijfel over de uitvoering.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

Origineel Alfaflex ATH-catalogusblad (uittreksel)

Afbeelding ter herkenning van het product. De gekozen uitvoering bepaalt de lengte en maat. Voor pompinstallaties blijven de instructies van de pomp leidend.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact