DE VAKSHOP

BONFIX rechte verloopkoppeling messing - 2 × knel

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat is het verschil met een gewone rechte koppeling?

Een gewone rechte koppeling heeft twee gelijke aansluitmaten. Dit verloop heeft aan beide uiteinden een andere knelmaat.

Past 22 × 20 mm ook op een buis van 18 mm?

Nee. De kleinere knelzijde van deze uitvoering is voor 20 mm buisbuitendiameter. Meet de buis en kies de juiste combinatie; 18 en 20 mm zijn niet uitwisselbaar.

Is dit een overschuifkoppeling?

Nee. Dit is een rechte verloopkoppeling. Voor een reparatie waarbij de buizen niet uit elkaar kunnen bewegen, moet je de daarvoor bedoelde reparatie-uitvoering kiezen.

Hoe kies ik de juiste maat?

De millimetermaat is de buitendiameter van de aan te sluiten buis, niet de binnenmaat of sleutelwijdte van de fitting. Draadmaten staan in inch. Kies naast de maat ook de juiste aansluitvorm en het geschikte buismateriaal.

Hoe monteer ik de knelverbinding?

Kort de buis recht af, ontbraam en controleer het buiseind op vervorming en krassen. Steek de buis volledig in de passende fitting, draai de wartel handvast en houd het huis met een tweede sleutel tegen. Volg daarna de BONFIX-tabel voor de juiste buissoort en diameter. Te ver aandraaien kan schade of lekkage veroorzaken. Controleer de verbinding op dichtheid.

Let op bij gebruik

Kort de buis recht af, ontbraam en controleer het buiseind op vervorming en krassen. Steek de buis volledig in de passende fitting, draai de wartel handvast en houd het huis met een tweede sleutel tegen. Volg daarna de BONFIX-tabel voor de juiste buissoort en diameter. Te ver aandraaien kan schade of lekkage veroorzaken. Controleer de verbinding op dichtheid. Bescherm messing tegen agressieve stoffen en vocht. Ammoniak uit onder meer schoonmaakmiddelen, isolatie of bouwmaterialen kan samen met mechanische spanning scheurvorming veroorzaken. BONFIX raadt deze messing knelfittingen af voor koelinstallaties en warmtepompen vanwege het risico op spanningscorrosie. Zie de materiaalinformatie bij Documenten. Voor passende leidinginstallaties met een geschikte buis en een correct gekozen uitvoering. De toegestane druk, temperatuur en toepassing hangen af van de combinatie en de productmarkering. Een algemene vermelding van Kiwa of Gastec betekent niet dat iedere maat en ieder los onderdeel voor drinkwater of gas is goedgekeurd.

Bijbehorende documentatie

BONFIX handleiding en technische gegevens - knelfittingen

Chemische bestendigheid - BONFIX informatie over spanningscorrosie

BONFIX messing knelfittingen - maat- en uitvoeringsoverzicht

Deze praktische handleiding is gebruiksinformatie van De Vakshop, geen CE-verklaring of kwaliteitscertificaat. Volg de officiële instructies voor de geleverde uitvoering.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact