DE VAKSHOP

Martens ABS indrukmof voor betonriolering - 125 of 160 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Is deze mof van PVC of ABS?

Deze rode uitvoering is van ABS. Martens noemt artikel 54034 voor 125 mm en artikel 55843 voor 160 mm. Het is een andere uitvoering dan de grijze PVC-instortmof met middenflens.

Wat betekent de maat 125 of 160 mm?

Dit is de nominale maat van de kunststofleidingaansluiting. De opening in het beton heeft een ander profiel en andere toleranties. Neem de juiste boor- en freesgegevens over uit de documentatie voor het exacte model.

Welke certificaten zijn beschikbaar?

Bij Documenten staan KOMO K25420/04 en het BENOR-certificaat voor ABS-aansluitstukken van 125 en 160 mm. Controleer het type, de markering en de toepassingsvoorwaarden op het geleverde onderdeel. De certificaten gelden niet automatisch voor andere inlaattypen.

Hoe monteer ik de indrukmof?

Controleer materiaal, diameter, wanddikte en toestand van de hoofdleiding of putwand. Gebruik het voorgeschreven gatprofiel en het gereedschap voor precies dit inlaatsysteem. Verwijder bramen en vuil, voorkom dat materiaal in de leiding valt en controleer de aansluiting vóór aanvullen. Gebruik de juiste afdichtingen en volg de verwerkingsrichtlijn voor de ABS-mof. Vervang een beschadigde afdichting.

Mag ik deze aansluiting met gewone PVC-lijm maken?

Ga daar niet van uit. Dit is een systeem met een ABS-mof en afdichtingen. Verlijm de rubberringen niet en gebruik uitsluitend de montagewijze en middelen die voor dit model zijn voorgeschreven.

Let op bij gebruik

Controleer materiaal, diameter, wanddikte en toestand van de hoofdleiding of putwand. Gebruik het voorgeschreven gatprofiel en het gereedschap voor precies dit inlaatsysteem. Verwijder bramen en vuil, voorkom dat materiaal in de leiding valt en controleer de aansluiting vóór aanvullen. Werk aan een drukloze, buiten gebruik gestelde leiding. Ondersteun de aansluiting en volg het rioolontwerp. Een opgegeven SN-klasse is geen toegestane waterdruk.

Bijbehorende documentatie

KOMO K25420/04 - ABS-aansluitstukken

BENOR-certificaat voor ABS-aansluitstukken 125/160 mm

Officiële productgegevens - artikel 54034

Praktische gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg de verwerkingsrichtlijn van het geleverde inlaatsysteem en het ontwerp van de rioolaansluiting.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact