DE VAKSHOP

Martens PVC bocht 45° met manchet - mof/spie

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat betekent mof/spie?

De mofzijde heeft een manchet voor een passend glad buiseind. De spiezijde is glad en wordt in een geschikte aansluitmof gestoken.

Hoe groot is de richtingsverandering?

Deze bocht wordt aangeboden met een hoek van 45°. Kies de bocht volgens het leidingverloop en controleer de benodigde ruimte; de hoek bepaalt niet de totale bouwlengte.

Wat is het verschil tussen SN4 en SN8?

SN geeft de ringstijfheidsklasse aan. SN8 heeft een hogere nominale ringstijfheid dan SN4; het is geen drukklasse in bar. De juiste keuze hangt ook af van gronddekking, belasting, bedding en leidingontwerp. De tabel vermeldt de bevestigde klasse per uitvoering.

Hoe monteer ik de manchetverbinding?

Maak buiseinde en manchet schoon, verwijder bramen en gebruik een geschikt glijmiddel. Steek recht in tot de voorgeschreven positie en houd de afdichting op zijn plaats. Lijm een manchetverbinding niet vast. Controleer de verbinding met water voordat je de sleuf aanvult.

Waarop let ik bij plaatsing in de grond?

Ondersteun de leiding gelijkmatig, voorkom puntbelasting en zorg voor het voorgeschreven afschot. Volg het leidingontwerp voor bedding, aanvulling en verdichting. Een hoge SN-klasse vervangt een goede aanleg niet.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Monteer zonder trek- of buigspanning en controleer de verbinding op lekkage. Ondersteun de leiding goed en vul pas aan na controle. Houd schroefdeksels en inspectiepunten bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens catalogus - eindafsluitingen en rioolbochten

Kwaliteitscertificaat KOMO K25887-5 - genoemde uitvoeringen 110–200 mm

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact