DE VAKSHOP

PVC bocht 87° of 90° met manchet - mof/mof

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat betekent mof/mof?

Beide uiteinden ontvangen een passend glad buiseind en hebben een manchet voor de afdichting. Het is geen bocht met lijmmoffen.

Is de hoek 87° of 90°?

De fabrikant vermeldt 87° voor de uitvoeringen met een bevestigd artikelnummer, ook voor 315 mm. De 400 mm-variant blijft als 90° vermeld volgens de bestaande shopuitvoering; daarvan is geen fabrikantartikelnummer bekend.

Wat betekenen SN4 en SN8?

SN geeft de ringstijfheidsklasse aan en is geen drukklasse in bar. De juiste keuze hangt ook af van gronddekking, belasting, bedding en leidingontwerp. De maattabel noemt de bevestigde klasse per uitvoering.

Hoe monteer ik de bocht?

Maak het buiseind en de afdichtingsring schoon, verwijder bramen en gebruik geschikt glijmiddel. Steek recht in tot de voorgeschreven positie. Lijm de manchetverbinding niet vast. Controleer de aansluiting met water voordat je de sleuf aanvult.

Mag deze bocht in een drukleiding?

Deze uitvoering is bedoeld voor een afvoer onder vrij verval. Gebruik hem niet als drukleidingfitting of als afsluiting om de leiding met perslucht af te persen.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer en houd rekening met opgestuwd afvalwater. Leg spanningsvrij aan, ondersteun de leiding en controleer de afdichtingen met water vóór aanvullen. Houd inspectiepunten bereikbaar en blokkeer geen bewegende delen.

Bijbehorende documentatie

Martens catalogus - rioolbochten, moffen en inspectiestukken

Kwaliteitscertificaat KOMO K25887-5 - genoemde uitvoeringen 110–200 mm

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact