DE VAKSHOP

Martens PVC FLEX bocht 87° SN8 - mof/mof

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke uitvoeringen zijn er?

De standaard FLEX-uitvoeringen zijn 125 mm (53431) en 160 mm (54405). Artikel 54740 is de 125 mm FLEX-zettingsuitvoering. Alle drie worden door Martens als 87° en SN8 vermeld.

Is de 125 mm-bocht 88° of 87°?

De actuele Martens-gegevens vermelden 87° voor artikel 53431. Deze fabrikantwaarde wordt aangehouden.

Wanneer kies ik de zettingsuitvoering?

Kies die wanneer het aansluitontwerp specifiek een zettingsuitvoering vraagt. Laat de benodigde bewegingsruimte en montagepositie bepalen voor de situatie; de maximale slag of hoek is hier niet opgegeven.

Hoe sluit ik de bocht aan?

Maak het buiseind en de afdichtingsring schoon, verwijder bramen en gebruik geschikt glijmiddel. Steek recht in tot de voorgeschreven positie. Lijm de manchetverbinding niet vast. Controleer de aansluiting met water voordat je de sleuf aanvult.

Wat zegt de SN8-klasse?

SN geeft de ringstijfheidsklasse aan en is geen drukklasse in bar. De juiste keuze hangt ook af van gronddekking, belasting, bedding en leidingontwerp. De maattabel noemt de bevestigde klasse per uitvoering.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer en houd rekening met opgestuwd afvalwater. Leg spanningsvrij aan, ondersteun de leiding en controleer de afdichtingen met water vóór aanvullen. Houd inspectiepunten bereikbaar en blokkeer geen bewegende delen.

Bijbehorende documentatie

Fabrikantgegevens - 125 mm (53431)

Fabrikantgegevens - 160 mm (54405)

Fabrikantgegevens - 125 mm (54740)

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact