DE VAKSHOP

Martens PVC FLEX bocht 87° SN8 - 125 mm mof/spie

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke hoek en maat heeft deze FLEX-bocht?

Martens vermeldt voor artikel 53315 een vaste bochthoek van 87° en een nominale aansluitmaat van 125 mm.

Wat is het verschil tussen mof en spie?

De mof ontvangt een passend glad buiseind. Het gladde spie-eind wordt in een geschikte mof gestoken.

Kan ik de bocht in elke hoek buigen?

Nee. Houd de opgegeven bochthoek aan. Eventuele bewegingsruimte in de verbinding is begrensd door de constructie en de montagevoorschriften; gebruik de bocht niet als vrij buigbare slang.

Hoe monteer ik de aansluiting?

Maak het buiseind en de afdichtingsring schoon, verwijder bramen en gebruik geschikt glijmiddel. Steek recht in tot de voorgeschreven positie. Lijm de manchetverbinding niet vast. Controleer de aansluiting met water voordat je de sleuf aanvult.

Betekent SN8 dat acht bar is toegestaan?

SN geeft de ringstijfheidsklasse aan en is geen drukklasse in bar. De juiste keuze hangt ook af van gronddekking, belasting, bedding en leidingontwerp. De maattabel noemt de bevestigde klasse per uitvoering.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer en houd rekening met opgestuwd afvalwater. Leg spanningsvrij aan, ondersteun de leiding en controleer de afdichtingen met water vóór aanvullen. Houd inspectiepunten bereikbaar en blokkeer geen bewegende delen.

Bijbehorende documentatie

Fabrikantgegevens - 125 mm (53315)

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact