DE VAKSHOP

Martens PVC eindkap om de buis - 110 tot 630 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Komt deze kap in of om de buis?

De lijmmof schuift om het gladde buiseind. Voor afsluiting in een bestaande mof heb je een daarvoor geschikte eindstop nodig.

Welke maat kies ik?

Kies de nominale buitendiameter van de buis: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 of 630 mm. De totale buitenmaat van de kap is groter door de wand van de mof.

Kan de kap later weer los?

Een correct verlijmde kap vormt een vaste verbinding. Als de afvoer bereikbaar moet blijven, kies dan een passend inspectiepunt of een afsluiting met schroefdeksel.

Hoe monteer ik de kap?

Pas de onderdelen eerst zonder lijm, maak de vlakken schoon en verwijder bramen. Gebruik een geschikt PVC-lijmsysteem en volg de voorschriften voor reiniging, montage en uitharding. Controleer daarna op lekkage. Lijm geen schroefdeksel of bewegend afdichtingsdeel vast.

Is dit een druktestplug?

Deze uitvoering is bedoeld voor een afvoer onder vrij verval. Gebruik hem niet als drukleidingfitting of als afsluiting om de leiding met perslucht af te persen.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Monteer zonder trek- of buigspanning en controleer de verbinding op lekkage. Ondersteun de leiding goed en vul pas aan na controle. Houd schroefdeksels en inspectiepunten bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens catalogus - eindafsluitingen en rioolbochten

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact