DE VAKSHOP

Martens PVC eindstop voor mofeind - 110 tot 315 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Past deze stop over een gladde buis?

Nee. Het gladde eind hoort in een passende mof. Een eindkap met lijmmof is bedoeld voor afsluiting over een glad buiseind.

Hoe kies ik de juiste maat?

Kies dezelfde nominale maat als de mof die je afsluit. Controleer ook het verbindingssysteem en de vereiste insteeklengte.

Heeft deze stop een onderhoudsopening?

Nee. Dit is een vaste eindstop zonder deksel. Kies een uitvoering met schroefdeksel als je later toegang tot de leiding nodig hebt.

Hoe monteer ik de stop?

Controleer eerst de passing. Gebruik bij een lijmmof een geschikt PVC-lijmsysteem volgens de verwerkingsvoorschriften. Volg bij een geschikte manchetverbinding de voorschriften voor afdichting, glijmiddel en insteek; lijm de afdichtingsring niet vast.

Geeft SN4 aan dat ik vier bar druk mag gebruiken?

Nee. SN is een ringstijfheidsklasse, geen werkdruk in bar. Deze afvoeruitvoering is bestemd voor vrij verval.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Monteer zonder trek- of buigspanning en controleer de verbinding op lekkage. Ondersteun de leiding goed en vul pas aan na controle. Houd schroefdeksels en inspectiepunten bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens catalogus - eindafsluitingen en rioolbochten

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact