DE VAKSHOP

Martens PVC eindstop met schroefdeksel - 110 tot 200 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Kan ik deze stop direct over een buis plaatsen?

Nee. De spiezijde heeft dezelfde nominale maat als een glad buiseind en hoort in een passende mof. Gebruik een geschikte mof tussen een gladde buis en deze stop.

Welke maten zijn er?

Je kunt kiezen uit 110, 125, 160 en 200 mm. Het gaat om de nominale aansluitmaat, niet de buitendiameter van het schroefdeksel.

Moet het deksel bereikbaar blijven?

Ja. Houd voldoende ruimte vrij om het deksel los te draaien en de afvoer te inspecteren of te reinigen. Werk het niet achter een vaste gesloten afwerking weg.

Mag ik het schroefdeksel vastlijmen?

Nee. Alleen het daarvoor bedoelde lijmeind wordt verlijmd in een lijmmof. Houd deksel, schroefdraad en afdichtingsdelen vrij van lijm en vuil.

Hoe open ik het deksel bij onderhoud?

Controleer eerst of er geen opgestuwd afvalwater achter staat. Stop de toevoer en open voorzichtig. Reinig de zitting en eventuele afdichting, sluit het deksel correct en controleer daarna op lekkage.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Monteer zonder trek- of buigspanning en controleer de verbinding op lekkage. Ondersteun de leiding goed en vul pas aan na controle. Houd schroefdeksels en inspectiepunten bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens catalogus - eindafsluitingen en rioolbochten

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact