DE VAKSHOP

Martens flexibele rioolhuisaansluiting - 110 tot 160 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Is dit voor de drinkwaterleiding van mijn huis?

Nee. Deze uitvoering staat bij Martens in de buitenriolering en is bedoeld voor een rioolhuisaansluiting onder vrij verval.

Welke diameters zijn beschikbaar?

De aangeboden nominale aansluitmaten zijn 110, 125 en 160 mm. Kies dezelfde maat als de aan te sluiten rioolleiding.

Kan ik de aansluiting onbeperkt buigen?

Nee. Voorkom knikken, trekspanning en een te scherpe buiging. Een maximale buighoek of slag is hier niet bevestigd; volg de gegevens en aanwijzingen voor het geleverde model.

Hoe monteer ik de klem/ring-aansluiting?

Controleer de passing, insteek en positie van afdichtingsring en klem. Maak de aansluitdelen schoon en monteer volgens de meegeleverde aanwijzingen. Verlijm geen flexibele delen of afdichtingsringen en controleer de verbinding vóór aanvullen.

Waar let ik op in de sleuf?

Ondersteun de aangesloten leiding, behoud het benodigde afschot en voorkom scherpe voorwerpen of puntbelasting op het flexibele deel. Flexibiliteit vervangt een goed leidingbed niet.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer en houd rekening met opgestuwd afvalwater. Leg spanningsvrij aan, ondersteun de leiding en controleer de afdichtingen met water vóór aanvullen. Houd inspectiepunten bereikbaar en blokkeer geen bewegende delen.

Bijbehorende documentatie

Fabrikantgegevens - 110 mm (135136)

Fabrikantgegevens - 125 mm (116025)

Fabrikantgegevens - 160 mm (97531)

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact