**DE VAKSHOP**

# Nering Bögel G125DR betonstraatkolk 125 mm - B125

## Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

## Wat wordt er geleverd?

De G125DR is een complete eendelige kolk met betononderbak, gietijzeren inlaat, rooster, uitlaat en stankscherm. Losse leidingkoppelingen en eventuele extra vuilvangers kies je apart.

## Welke afmetingen en aansluiting heeft dit model?

De bovenzijde is 380 × 380 mm, de hoogte 900 mm en de spie-uitlaat 125 mm. De zandvang is 20,5 liter en het opgegeven gewicht 181 kg. Controleer in het productblad de positie van de uitlaat.

## Welke belastingsklasse geldt?

De fabrikant noemt B125 volgens NEN-EN 124. Kies de plaatsingszone aan de hand van het terreinontwerp en de officiële voorschriften. Dit is geen D400-kolk voor algemene zware rijwegtoepassing.

## Hoe plaats ik de betonkolk?

Gebruik geschikt hijs- en plaatsingsmaterieel voor het gewicht. Zorg voor een vlakke, stabiele fundering en een passende rioolaansluiting. Werk de verharding volgens het fabrikantvoorschrift aansluitend af; de kop hoort gelijk met of maximaal 5 mm onder de bestrating te liggen.

## Heeft deze uitvoering een vergrendeling?

Nee. G125DR is de uitvoering zonder roostervergrendeling. Het fabrikantblad toont ook G125DRV-Rapidlock; dat is een ander model. Maak de zandvang regelmatig leeg en houd het rooster vrij.

## Let op bij gebruik

Gebruik geschikt hijs- en plaatsingsmaterieel voor de zware betonkolk. Volg de officiële plaatsingsvoorschriften en kies de constructie volgens de verkeerszone. Blijf buiten de ruimte onder een hangende last.

## Bijbehorende documentatie

Nering Bögel productblad G125DR

Nering Bögel plaatsingsvoorschriften voor betonkolken

Fabrikantcertificaat KOMO K14069/20 - genoemde betonkolken

Praktische gebruiksinformatie van De Vakshop. De officiële voorschriften en markering van het geleverde model blijven bepalend.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact