DE VAKSHOP

Nering Bögel G127LD trottoirkolk links 125 mm - B125

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor dient de opening aan de zijkant?

Dat is de waterinlaat aan de straatzijde van de trottoirband. Het is geen extra zijdeur voor onderhoud. Voor onderhoud wordt de kolk via de afdekking benaderd.

Wat betekent links bij deze uitvoering?

De fabrikant bepaalt links en rechts gezien vanuit het midden van de straat. Het betreft de positie van de uitlaat. Controleer deze richting in het ontwerp voordat je de kolk bestelt en plaatst.

Welke afmetingen heeft de G127LD?

De bovenmaat is 450 × 350 mm en de hoogte 940 mm. De spie-uitlaat is 125 mm. Het opgegeven gewicht is 201 kg en de zandvangcapaciteit 20,5 liter.

Welke belasting en plaatsing zijn toegestaan?

De fabrikant vermeldt B125 volgens NEN-EN 124. Stem de kolk af op de trottoirband, verkeerszone en afwatering. Gebruik een stabiele fundering, geschikt hijsmaterieel en de officiële plaatsingsvoorschriften.

Hoe onderhoud ik de trottoirkolk?

Verwijder blad, zand en ander vuil voordat de doorstroming wordt belemmerd. Controleer ook na zware regen of grondwerk in de omgeving. Reinig de put en controleer de aansluitingen zonder vuil verder de afvoer in te spoelen. Houd ook de zij-inlaat bij de trottoirband vrij. De fabrikant levert bij dit type een stankscherm; controleer dit bij onderhoud.

Let op bij gebruik

Gebruik geschikt hijs- en plaatsingsmaterieel voor de zware betonkolk. Volg de officiële plaatsingsvoorschriften en kies de constructie volgens de verkeerszone. Blijf buiten de ruimte onder een hangende last.

Bijbehorende documentatie

Nering Bögel productblad G127LD

Nering Bögel plaatsingsvoorschriften voor betonkolken

Fabrikantcertificaat KOMO K14069/20 - genoemde betonkolken

Praktische gebruiksinformatie van De Vakshop. De officiële voorschriften en markering van het geleverde model blijven bepalend.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact