

Martens PVC stelring voor kolk 315 mm - 30 of 50 mm

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor gebruik ik deze stelring?

Om de opbouwhoogte van een passende kolk aan te passen. Controleer vóór bestellen de oplegging, de modelcombinatie en de hoogte die je moet overbruggen.

Welke hoogtes zijn verkrijgbaar?

Artikel 54031 is 30 mm hoog; artikel 54041 is 50 mm hoog. Beide worden aangeboden voor een nominale kolkmaat van 315 mm.

Kan ik onbeperkt stelringen stapelen?

Nee. Het toelaatbare aantal en de bevestigingswijze hangen af van de complete kolkconstructie. Volg de voorschriften van die constructie en zorg voor een stabiele, volledige oplegging.

Maakt deze ring de kolk zwaarder belastbaar?

Nee. Een hoogteaanpassing verandert de belastingsklasse van het rooster of de complete put niet. Beoordeel de volledige constructie op de gebruikslocatie.

Is dit ook een afdichtingsring?

Nee. Dit is een PVC-stelring. Eventueel benodigde afdichtingen worden volgens het betreffende kolksysteem gekozen.

Let op bij gebruik

Plaats op een stabiele ondergrond, ondersteun de aansluitende leidingen en voorkom spanning op de put. Volg het systeemvoorschrift voor afdichting en aanvullen. Controleer de aansluitingen met water en houd de opening bereikbaar voor onderhoud. Kies de afdekking én de volledige putconstructie op de verkeersbelasting van de locatie. Zonder bevestigde belastingsklasse mag je geschiktheid voor auto- of vrachtverkeer niet aannemen. Materiaal en diameter alleen bepalen die geschiktheid niet.

Bijbehorende documentatie

Officiële productgegevens - artikel 54031

Officiële productgegevens - artikel 54041

Praktische gebruiksinformatie van De Vakshop. De officiële voorschriften en markering van het geleverde model blijven bepalend.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact