DE VAKSHOP

Martens PVC ontstoppingsstuk met schroefdeksel

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Hoe wordt het deksel vastgezet?

Het deksel wordt op zijn schroefdraad gesloten. Lijm het niet vast en bevestig het niet met losse schroeven door de behuizing.

Welke maat moet ik kiezen?

Kies dezelfde nominale diameter als de aangesloten rioolbuizen: 110, 125 of 160 mm. De dekselmaat is niet de maat waarop je de buisaansluiting selecteert.

Hoe sluit ik de buizen aan?

Maak het buiseind en de afdichtingsring schoon, verwijder bramen en gebruik geschikt glijmiddel. Steek recht in tot de voorgeschreven positie. Lijm de manchetverbinding niet vast. Controleer de aansluiting met water voordat je de sleuf aanvult.

Hoe onderhoud ik het schroefdeksel?

Stop de toevoer en controleer of er opgestuwd afvalwater achter het inspectiepunt staat. Open voorzichtig, reinig de afdichtingsvlakken en sluit het onderdeel correct. Controleer daarna op lekkage. Houd schroefdraad en afdichting schoon en voorkom beschadiging door te hard aandraaien.

Mag het deksel onbereikbaar onder de grond liggen?

Nee. Zorg voor toegang en voldoende ruimte om het deksel te openen. Een onbereikbaar inspectiepunt kan zijn onderhoudsfunctie niet vervullen.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer en houd rekening met opgestuwd afvalwater. Leg spanningsvrij aan, ondersteun de leiding en controleer de afdichtingen met water vóór aanvullen. Houd inspectiepunten bereikbaar en blokkeer geen bewegende delen.

Bijbehorende documentatie

Martens catalogus - rioolbochten, moffen en inspectiestukken

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact