DE VAKSHOP

Martens PVC overschuifmof met manchet - 110 tot 630 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat is het verschil met een steekmof?

Een overschuifmof heeft geen middenaanslag. Daardoor kan hij bij montage of reparatie over een buiseind worden geschoven. Een steekmof heeft wel een aanslag die de insteek begrenst.

Heeft de mof aan beide kanten een afdichting?

Ja. Deze uitvoering heeft twee manchetverbindingen voor gladde buiseinden van dezelfde nominale maat.

Hoe kies ik de juiste SN-uitvoering?

SN geeft de ringstijfheidsklasse aan en is geen drukklasse in bar. De juiste keuze hangt ook af van gronddekking, belasting, bedding en leidingontwerp. De maattabel noemt de bevestigde klasse per uitvoering.

Hoe voorkom ik dat de mof verkeerd komt te zitten?

Markeer de vereiste insteek aan beide buiseinden en centreer de mof op de verbinding. Volg de voorgeschreven minimale overlap. Controleer de positie en afdichting voordat je de leiding wegwerkt.

Moet ik de manchetverbinding lijmen?

Maak het buiseind en de afdichtingsring schoon, verwijder bramen en gebruik geschikt glijmiddel. Steek recht in tot de voorgeschreven positie. Lijm de manchetverbinding niet vast. Controleer de aansluiting met water voordat je de sleuf aanvult.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer en houd rekening met opgestuwd afvalwater. Leg spanningsvrij aan, ondersteun de leiding en controleer de afdichtingen met water vóór aanvullen. Houd inspectiepunten bereikbaar en blokkeer geen bewegende delen.

Bijbehorende documentatie

Martens catalogus - rioolbochten, moffen en inspectiestukken

Kwaliteitscertificaat KOMO K25887-5 - genoemde uitvoeringen 110–200 mm

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact