DE VAKSHOP

Martens PVC verloop met manchet - inwendig

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waar hoort het grote gladde eind in?

Dat eind wordt in een passende grotere mof gestoken. Het is geen mof die over de buitenzijde van een grotere gladde buis gaat.

Hoe lees ik 110 × 160 mm?

De kleine manchet ontvangt een 110 mm-buiseind. Het grotere insteekeind hoort in een 160 mm-mof. Kies de maatcombinatie op beide aansluitingen.

Kan ik dit in iedere bestaande buis steken?

Nee. Het grotere eind hoort in een passende mof, niet willekeurig in de binnenkant van een rechte buis. Controleer het afdichtingssysteem en de insteek vóór montage.

Moet het verloop worden gelijmd?

De kleine manchet wordt niet verlijmd. Monteer de grotere spiezijde volgens het systeem van de ontvangende mof. Houd rubberringen en afdichtingsvlakken vrij van lijm.

Welke SN-uitvoering heb ik nodig?

SN geeft de ringstijfheidsklasse aan en is geen drukklasse in bar. De juiste keuze hangt ook af van gronddekking, belasting, bedding en leidingontwerp. De maattabel noemt de bevestigde klasse per uitvoering.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Monteer spanningsvrij, ondersteun de leiding en controleer de afdichtingen met water vóór aanvullen. Houd onderhoudspunten bereikbaar en bewegende delen vrij.

Bijbehorende documentatie

Martens catalogus - rioolovergangen, T-stukken en verlopen

Kwaliteitscertificaat KOMO K25887-5 - genoemde uitvoeringen 110–200 mm

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg ook de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het leidingontwerp.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact