DE VAKSHOP

Martens O2-put afkoppel- en ontlastput 80 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat doet de O2-put?

De put combineert ontluchting, ontlasten en de mogelijkheid om regenwater af te koppelen. Martens noemt een dakoppervlak van 50 m² per regenpijp. De werking blijft afhankelijk van het juiste leidingontwerp, de aanleg en het onderhoud; het is geen garantie tegen iedere wateroverlast.

Welke aansluiting en hoogte heeft de put?

De put wordt aangesloten op 80 mm-regenpijp en is 405 mm hoog. De fabrikant toont zo nodig overgangen naar 110 of 125 mm. Bij aanleg komt de bovenkant circa 5 mm boven maaiveld, volgens het stappenplan.

Moet ik de O2-put lijmen?

Nee. De officiële handleiding zegt geen lijm te gebruiken. Kies het afzonderlijke stappenplan voor wel of niet afkoppelen en volg de aangegeven montagevolgorde.

Waarop let ik bij het plaatsen?

Installeer niet beneden 5 °C. De put moet op een eigen stabiele ondergrond rusten en mag niet door de leiding worden gedragen; gevuld weegt hij circa 40 kg. Vul de put met water vóór de grond wordt aangevuld en houd de ontlastmogelijkheid vrij.

Hoe vaak is onderhoud nodig?

Reinig de O2-put minimaal tweemaal per jaar en vul hem daarna weer met water. Maak de dakgoot minimaal jaarlijks schoon. Gebruik de O2-put niet als schrobputje en houd de ruimte onder het stankscherm vrij.

Let op bij gebruik

Volg de officiële Martens-handleiding voor wel of niet afkoppelen. Gebruik geen lijm, ondersteun de put zelfstandig en vul vóór aanvullen met water. Houd de ontlastmogelijkheid vrij en gebruik de put niet als schrobputje.

Bijbehorende documentatie

Martens O2-put - officiële installatiehandleiding

Praktische gebruiksinformatie van De Vakshop. De officiële voorschriften en markering van het geleverde model blijven bepalend.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact