

PVC eindstop met schroefdeksel

Een afvoer afsluiten en bereikbaar houden

Voor PVC-U afvoer met een lijmverbinding. Het gladde lijmeind gaat in een passende lijmmof; de schroefdeksel blijft losneembaar. Kies uit 32, 40, 50, 75 of 90 mm.



Benodigheden

Passende PVC-U lijmmof, geschikte hard-PVC-lijm en reiniger, schone doek, maatvoering en markeerstift. Gebruik bescherming en ventilatie zoals vermeld op het lijmetiket.

Zo pak je het aan

1. Controleer de aansluiting

Vergelijk de gekozen nominale diameter met de lijmmof. Controleer op scheuren, vuil en beschadigde schroefdraad. Een glad buiseind heeft zo nodig eerst een passende mof nodig.

2. Bepaal de plaats

Houd voldoende ruimte om de deksel later los te draaien. Ondersteun het leidingwerk zodat de eindstop niet onder spanning staat.

3. Bereid de lijmvlakken voor

Maak de contactvlakken schoon en droog en markeer de insteeklengte. Reinig volgens het voorschrift van de gekozen PVC-lijm.

4. Verbind het lijmeind

Breng de lijm volgens het lijmvoorschrift aan en monteer de verbinding direct. Houd lijm uit de schroefdraad en van eventuele afdichtingen. Lijm de schroefdeksel niet vast.

5. Laat uitharden en controleer

Wacht de volledige voorgeschreven droogtijd af. Sluit de deksel zonder te forceren en controleer de afvoer bij normaal gebruik op lekkage.

Controle & onderhoud

PVC eindstop met schroefdeksel



Veelgemaakte fouten

Wat merk je?	Wat doe je?
Lijmeind past niet	Controleer of een passende lijmmof ontbreekt. Pas de productdiameter niet aan door afslijpen.
Lekkage bij de deksel	Laat eerst water weglopen. Controleer schroefdraad, vuil en de aanwezige afdichting; vervang beschadigde delen.
Deksel niet bereikbaar	Verplaats de inspectietoegang vóór het definitief sluiten van wand of vloer.

Onderhoud en controle

Open alleen wanneer de leiding niet onder druk staat en er geen water toestroomt. Reinig de schroefdraad voorzichtig, controleer eventuele afdichtingen en sluit opnieuw zonder te forceren. Controleer daarna op lekkage.

Geschiktheid en grenzen

Deze handleiding geldt voor de vermelde PVC-U lijmeinduitvoering. Een nominale diameter is geen gemeten dekseldiameter. Gebruik de eindstop niet als drukleidingafsluiter zonder expliciete geschiktheidsverklaring.

Bronnen en verdere instructies

[Productgegevens en uitvoeringen](#)

[Achtergrond: lijm- en manchetverbindingen, hoofdstuk PVC](#)

Samengesteld door De Vakshop op basis van de genoemde bronnen, geraadpleegd op 28 september 2026. Deze praktische gids is geen fabrieksdocument of certificaat. Volg de instructies en het etiket van de geleverde uitvoering.

Vragen over de juiste uitvoering? [Neem contact op met De Vakshop](#). Houd product, maat en toepassing bij de hand.