DE VAKSHOP

Martens PVC dubbel inwendig verloop - 110 naar 2 × 40 of 50 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat betekent 110 × 40/40 mm?

De hoofdmaat is 110 mm en er zijn twee afzonderlijke aansluitingen van 40 mm. Bij 110 × 50/50 mm zijn beide kleinere aansluitingen 50 mm.

Zitten er twee kleinere openingen in dit verloop?

Ja. Het dubbele verloop combineert twee kleinere aansluitingen op één passende 110 mm afvoeraansluiting. Het verdeelt de beschikbare leidingcapaciteit niet automatisch gelijk.

Past het verloop op iedere buis van 110 mm?

Controleer het type aansluiting en de passing vóór het lijmen. De nominale maat 110 mm alleen zegt niet of een bestaand buiseind, mof of andere aansluiting geschikt is.

Hoe maak ik de verbinding?

Pas de onderdelen eerst zonder lijm, maak de vlakken schoon en verwijder bramen. Gebruik een geschikt PVC-lijmsysteem en volg de voorschriften voor reiniging, montage en uitharding. Controleer daarna op lekkage. Lijm geen schroefdeksel of bewegend afdichtingsdeel vast.

Kan dit een T-stuk in iedere situatie vervangen?

Nee. De keuze hangt af van de opstelling, afvoercapaciteit en aansluitrichting. Gebruik het dubbele verloop alleen waar twee aansluitingen op deze plek volgens het leidingontwerp passend zijn.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Controleer passing en stroomrichting vóór montage. Volg de lijm- of manchetvoorschriften en test op lekkage voordat de verbinding wordt weggewerkt. Houd inspectiepunten en ventielen bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens - kluswijzer sanitair en sifons

Martens catalogus - T-stukken, verlopen en manchetverbindingen

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg daarnaast de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het gebruikte verbindingssysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact