DE VAKSHOP

Martens PVC eindstop voor mofeind - 40, 50 of 75 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Past deze stop rechtstreeks over een gladde buis?

Nee. Het lijmeind is bedoeld voor een passende lijmmof. Voor afsluiting over een gladde buis kies je een eindkap met lijmmof.

Welke maten zijn beschikbaar?

De aangeboden nominale maten zijn 40, 50 en 75 mm. Kies de maat van de bijbehorende mof en controleer de passing voordat je lijmt.

Is de afsluiting weer los te draaien?

Nee. Dit is een vaste eindstop zonder schroefdeksel. Voor blijvende onderhoudstoegang is een daarvoor bestemde afsluiting nodig.

Hoe monteer ik de stop?

Pas de onderdelen eerst zonder lijm, maak de vlakken schoon en verwijder bramen. Gebruik een geschikt PVC-lijmsysteem en volg de voorschriften voor reiniging, montage en uitharding. Controleer daarna op lekkage. Lijm geen schroefdeksel of bewegend afdichtingsdeel vast.

Wat betekent SN4 op deze afvoeruitvoering?

SN4 beschrijft ringstijfheid en is geen drukklasse PN4. Gebruik de stop niet voor een drukleiding of een persluchttest.

Let op bij gebruik

Werk aan een lege afvoer. Controleer de passing vóór montage en test op lekkage voordat de verbinding wordt weggewerkt. Volg bij lijmverbindingen het etiket en de verwerkingsvoorschriften. Houd inspectiepunten bereikbaar.

Bijbehorende documentatie

Martens - kluswijzer sanitair en sifons

Martens catalogus - reparatie, afsluitingen en overgangen

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. Volg daarnaast de aanwijzingen bij het geleverde onderdeel en het gekozen verbindingssysteem.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact