**DE VAKSHOP**

# GF afsluitkap nr. 300 - binnendraad - gegalvaniseerd

## Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

### Welke aansluitingen en maat heb ik nodig?

De kap wordt met binnendraad over een passende buitendraadaansluiting geschroefd. Kies dezelfde nominale draadmaat. Voor een opening met binnendraad heb je juist een stop met buitendraad nodig.

### Is een inchmaat hetzelfde als de gemeten diameter?

Nee. Inch is hier de nominale buisschroefdraadmaat. Zo is 1 inch niet 25,4 mm buitendiameter; de draad heeft bij het referentievlak een diameter van circa 33,25 mm. Vergelijk altijd de nominale maat, het draadtype en binnen- of buitendraad.

### Kan ik de afsluiting later weer losnemen?

Ja, nadat de installatie volledig drukloos is gemaakt. Controleer draad en fitting vóór hergebruik en breng opnieuw een geschikte afdichting aan. Gebruik de afsluiting niet als ontluchter, aftapkraan of veiligheidsvoorziening.

### Is iedere variant geschikt voor drinkwater?

Niet elke variant. De maten 1/4 inch, 3/8 inch zijn in de GF-catalogus gemarkeerd als ST: elektrolytisch verzinkt staal, niet geschikt voor drinkwater. De overige gietijzeren uitvoeringen vereisen eveneens een passende waterkwaliteit, installatie en toegelaten afdichting.

### Hoe monteer ik dit onderdeel?

Reinig en controleer de schroefdraad vóór montage. Gebruik een afdichtingsmiddel dat past bij het medium, de draadmaat en de bedrijfstemperatuur. Draai met passend gereedschap gecontroleerd vast en ondersteun de leidingen. Maak de installatie vóór werkzaamheden drukloos; controleer daarna op lekkage. Bescherm waterhoudende delen tegen bevriezing. Let op: 1/4 inch, 3/8 inch zijn ST-uitvoeringen van elektrolytisch verzinkt staal en volgens GF niet geschikt voor drinkwaterinstallaties.

### Let op bij gebruik

Reinig en controleer de schroefdraad vóór montage. Gebruik een afdichtingsmiddel dat past bij het medium, de draadmaat en de bedrijfstemperatuur. Draai met passend gereedschap gecontroleerd vast en ondersteun de leidingen. Maak de installatie vóór werkzaamheden drukloos; controleer daarna op lekkage. Bescherm waterhoudende delen tegen bevriezing. Let op: 1/4 inch, 3/8 inch zijn ST-uitvoeringen van elektrolytisch verzinkt staal en volgens GF niet geschikt voor drinkwaterinstallaties.

## Bijbehorende fabrikantdocumentatie

GF fabrikantmaatblad - figuur 300

GF technische voorschriften - draad, montage en materiaal

De originele GF-documentatie beschrijft ook andere uitvoeringen. Gebruik de maat, het materiaal en de aansluitvorm van jouw gekozen variant.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact