DE VAKSHOP

GF verloopnippel - 2× buitendraad - gegalvaniseerd

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke aansluitingen en maat heb ik nodig?

Beide zijden hebben R-buitendraad. De twee genoemde maten zijn de nominale draadmaten, bijvoorbeeld 1 1/2 × 1 inch. Kies een verloop dat aan beide kanten past bij het binnendraad van jouw installatie.

Is een inchmaat hetzelfde als de gemeten diameter?

Nee. Inch is hier de nominale buisschroefdraadmaat. Zo is 1 inch niet 25,4 mm buitendiameter; de draad heeft bij het referentievlak een diameter van circa 33,25 mm. Vergelijk altijd de nominale maat, het draadtype en binnen- of buitendraad.

Wat is het verschil met een gelijke dubbelnippel?

Een verloopnippel heeft twee verschillende draadmaten. Een gelijke dubbelnippel heeft dezelfde maat aan beide zijden. Een verloop is geen drukregelaar; de kleinere doorlaat kan wel extra weerstand geven.

Is iedere variant geschikt voor drinkwater?

Niet elke variant. De uitvoeringen 1/4 × 1/8 en 3/8 × 1/4 inch zijn volgens GF van elektrolytisch verzinkt staal (ST) en niet geschikt voor drinkwater. Bij de overige gietijzeren varianten moeten ook waterkwaliteit, installatie en afdichting passend zijn.

Hoe monteer ik dit onderdeel?

Reinig en controleer de schroefdraad vóór montage. Gebruik een afdichtingsmiddel dat past bij het medium, de draadmaat en de bedrijfstemperatuur. Draai met passend gereedschap gecontroleerd vast en ondersteun de leidingen. Maak de installatie vóór werkzaamheden drukloos; controleer daarna op lekkage. Bescherm waterhoudende delen tegen bevriezing. De uitvoeringen 1/4 × 1/8 en 3/8 × 1/4 inch zijn ST-uitvoeringen en niet geschikt voor drinkwater.

Let op bij gebruik

Reinig en controleer de schroefdraad vóór montage. Gebruik een afdichtingsmiddel dat past bij het medium, de draadmaat en de bedrijfstemperatuur. Draai met passend gereedschap gecontroleerd vast en ondersteun de leidingen. Maak de installatie vóór werkzaamheden drukloos; controleer daarna op lekkage. Bescherm waterhoudende delen tegen bevriezing. De uitvoeringen 1/4 × 1/8 en 3/8 × 1/4 inch zijn ST-uitvoeringen en niet geschikt voor drinkwater.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

GF fabrikantmaatblad - verloopnippel 245

GF technische voorschriften - draad, montage en materiaal

De originele GF-documentatie beschrijft ook andere uitvoeringen. Gebruik de maat, het materiaal en de aansluitvorm van jouw gekozen variant.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact