DE VAKSHOP

GF conische driedelige koppeling - binnen- × buitendraad - gegalvaniseerd

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke aansluitingen en maat heb ik nodig?

Kies dezelfde nominale inchmaat als jouw leiding. Deze uitvoering heeft één Rp-binnendraad- en één R-buitendraadaansluiting. De maat van de warteldraad is groter en is niet de bestelmaat van de leiding.

Is een inchmaat hetzelfde als de gemeten diameter?

Nee. Inch is hier de nominale buisschroefdraadmaat. Zo is 1 inch niet 25,4 mm buitendiameter; de draad heeft bij het referentievlak een diameter van circa 33,25 mm. Vergelijk altijd de nominale maat, het draadtype en binnen- of buitendraad.

Hoe dicht de conische wartelverbinding af?

Op de bij elkaar horende metalen conische zittingen, niet op de warteldraad. Reinig en smeer de zitting volgens GF. Gebruik geen willekeurige rubberring of tape op de warteldraad als vervanging voor een beschadigde zitting. Verwissel de losse delen niet met andere koppelingen.

Is iedere variant geschikt voor drinkwater?

De thermisch verzinkte gietijzeren uitvoeringen kunnen binnen geschikte waterinstallaties worden gebruikt. Voor drinkwater moeten onder meer waterkwaliteit, aanleg en afdichtingsmiddel geschikt zijn. Voor agressieve vloeistoffen of mengsels is een afzonderlijke beoordeling nodig.

Hoe monteer ik dit onderdeel?

Reinig en controleer de schroefdraad vóór montage. Gebruik een afdichtingsmiddel dat past bij het medium, de draadmaat en de bedrijfstemperatuur. Draai met passend gereedschap gecontroleerd vast en ondersteun de leidingen. Maak de installatie vóór werkzaamheden drukloos; controleer daarna op lekkage. Bescherm waterhoudende delen tegen bevriezing. De wartel sluit op de metalen conische zitting. Houd die schoon, smeer volgens de GF-voorschriften en dicht de warteldraad niet af met tape. Wissel conische onderdelen niet tussen koppelingen of merken uit; GF garandeert de dichtheid niet bij hergebruik.

Let op bij gebruik

Reinig en controleer de schroefdraad vóór montage. Gebruik een afdichtingsmiddel dat past bij het medium, de draadmaat en de bedrijfstemperatuur. Draai met passend gereedschap gecontroleerd vast en ondersteun de leidingen. Maak de installatie vóór werkzaamheden drukloos; controleer daarna op lekkage. Bescherm waterhoudende delen tegen bevriezing. De wartel sluit op de metalen conische zitting. Houd die schoon, smeer volgens de GF-voorschriften en dicht de warteldraad niet af met tape. Wissel conische onderdelen niet tussen koppelingen of merken uit; GF garandeert de dichtheid niet bij hergebruik.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

GF fabrikantmaatblad - conische koppelingen 340/341

GF technische voorschriften - draad, montage en materiaal

De originele GF-documentatie beschrijft ook andere uitvoeringen. Gebruik de maat, het materiaal en de aansluitvorm van jouw gekozen variant.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact