DE VAKSHOP

GF soknippel - binnen- × buitendraad - gegalvaniseerd

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke aansluitingen en maat heb ik nodig?

De eerste maat is de grotere binnendraadaansluiting. De tweede maat is het kleinere buitendraad. Bijvoorbeeld 1 × 3/4 inch betekent 1 inch binnen en 3/4 inch buiten.

Is een inchmaat hetzelfde als de gemeten diameter?

Nee. Inch is hier de nominale buisschroefdraadmaat. Zo is 1 inch niet 25,4 mm buitendiameter; de draad heeft bij het referentievlak een diameter van circa 33,25 mm. Vergelijk altijd de nominale maat, het draadtype en binnen- of buitendraad.

Verandert een verloop de druk of doorstroming?

Een verloop verandert de aansluitmaat. Het is geen drukregelaar. Een kleinere doorlaat kan extra weerstand geven; bepaal de benodigde maat op basis van debiet, leidinglengte en de rest van de installatie.

Is iedere variant geschikt voor drinkwater?

Niet elke variant. De maten 1/4 × 1/8 inch, 3/8 × 1/4 inch zijn in de GF-catalogus gemarkeerd als ST: elektrolytisch verzinkt staal, niet geschikt voor drinkwater. De overige gietijzeren uitvoeringen vereisen eveneens een passende waterkwaliteit, installatie en toegelaten afdichting.

Hoe monteer ik dit onderdeel?

Reinig en controleer de schroefdraad vóór montage. Gebruik een afdichtingsmiddel dat past bij het medium, de draadmaat en de bedrijfstemperatuur. Draai met passend gereedschap gecontroleerd vast en ondersteun de leidingen. Maak de installatie vóór werkzaamheden drukloos; controleer daarna op lekkage. Bescherm waterhoudende delen tegen bevriezing. Let op: 1/4 × 1/8 inch, 3/8 × 1/4 inch zijn ST-uitvoeringen van elektrolytisch verzinkt staal en volgens GF niet geschikt voor drinkwaterinstallaties.

Let op bij gebruik

Reinig en controleer de schroefdraad vóór montage. Gebruik een afdichtingsmiddel dat past bij het medium, de draadmaat en de bedrijfstemperatuur. Draai met passend gereedschap gecontroleerd vast en ondersteun de leidingen. Maak de installatie vóór werkzaamheden drukloos; controleer daarna op lekkage. Bescherm waterhoudende delen tegen bevriezing. Let op: 1/4 × 1/8 inch, 3/8 × 1/4 inch zijn ST-uitvoeringen van elektrolytisch verzinkt staal en volgens GF niet geschikt voor drinkwaterinstallaties.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

GF fabrikantmaatblad - figuur 246

GF technische voorschriften - draad, montage en materiaal

De originele GF-documentatie beschrijft ook andere uitvoeringen. Gebruik de maat, het materiaal en de aansluitvorm van jouw gekozen variant.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact