

Griffon Kolmat Fibre Seal afdichtingsband - 12 mm × 15 m

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Voor welke schroefdraad is Fibre Seal geschikt?

Voor conische en cilindrische draad op onder meer messing, staal, RVS, PVC, CPVC en ABS. Het is bedoeld voor schroefdraadverbindingen, niet voor het overplakken van een scheur in een buis.

Hoe wikkel ik de band?

Reinig en ontvet de draad en ruw glad metaal zo nodig op. Wikkel strak met de donkergroene kant op de draad, met de draadrichting mee en ongeveer 50% overlap. Het aantal wikkelingen staat per draadmaat in het Griffon-blad.

Kan ik de verbinding nog bijstellen?

Ja. Griffon geeft minimaal 180° nastelbaarheid en directe belastbaarheid aan bij correcte verwerking. Controleer na montage en nastellen altijd de dichtheid.

Welke druk en temperatuur gelden?

Voor water: maximaal 16 bar bij 95 °C of 7 bar bij 130 °C. Voor gas: maximaal 5 bar tussen -20 en +70 °C. Deze grenzen horen bij de genoemde toepassing; houd ook de systeemgrenzen aan. Niet geschikt voor zuurstof en slechts beperkt bestand tegen chemicaliën.

Welke verpakking en documenten krijg ik?

Je ontvangt één rol van 12 mm × 15 m. Het originele Griffon-blad bevat de wikkeltabel, toepassingsgrenzen en keurmerken. Bij de downloads staat ook het veiligheidsinformatieblad.

Let op bij gebruik

Werk aan een drukloos systeem. Laat gasverbindingen door een vakbekwame installateur monteren en op dichtheid controleren. Gebruik geen willekeurige druk- of temperatuurcombinaties en pas de band niet toe voor zuurstof. Volg de wikkeltabel en de voorschriften van het buissysteem.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

Technisch documentatieblad - Griffon

Veiligheidsinformatieblad - Griffon

Volg het etiket en de fabrikantdocumentatie van de geleverde uitvoering. Bewaar de goed gesloten verpakking droog en vorstvrij tussen +5 en +25 °C. Houd de houdbaarheidsdatum op de verpakking aan.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact