

Griffon WDF-05 PVC-lijm voor drukleiding en flexibele PVC-slang

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Voor welke verbindingen is WDF-05 geschikt?

Voor passende PVC-buizen en fittingen tot en met 160 mm en verlijmbare flexibele PVC-slang. Controleer ook de drukklasse van alle systeemonderdelen; de lijm is geschikt tot PN16.

Hoeveel speling mag de verbinding hebben?

Griffon noemt maximaal 0,8 mm spleetpassing bij starre delen en 0,3 mm bij flexibele slang. Voor perspassing geldt maximaal 0,2 mm. Grotere kieren niet met extra lijm proberen op te vullen.

Hoe breng ik de lijm aan?

Ontbraam en schuin de buis af. Reinig beide lijmvlakken met Griffon Cleaner, laat ze drogen en lijm snel rondom: dikker op de buis, dunner in de mof. Monteer direct en verwijder overtollige lijm. Verwerk boven +5 °C.

Wanneer mag de verbinding onder druk?

Laat de verbinding de eerste 10 minuten mechanisch met rust. Dat is nog geen toestemming om druk op te bouwen: volg de droogtijdtabel in het Griffon-blad voor diameter, temperatuur en bedrijfsdruk. Wacht bij koud weer langer.

Welke verpakking kies ik?

Je ontvangt één flacon van 250 ml, 500 ml of 1 liter. Kies ook een borstelmaat die bij de buisdiameter past. Raadpleeg bij drinkwater de keurmerken en toepassingsvoorwaarden in het fabrikantblad. Bewaar de goed gesloten verpakking droog en vorstvrij tussen +5 en +25 °C. Houd de houdbaarheidsdatum op de verpakking aan.

Let op bij gebruik

Gevaar: licht ontvlambaar; irriterend voor ogen en luchtwegen; damp kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Het veiligheidsblad vermeldt ook een verdenking van kankerverwekkendheid. Ventileer goed, vermijd damp, draag geschikte handschoenen en oogbescherming en houd weg van ontstekingsbronnen. Niet roken; buiten bereik van kinderen houden.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

Technisch documentatieblad - Griffon

Veiligheidsinformatieblad - Griffon

CE-prestatieverklaring WDF-05 - Griffon

Volg het etiket en de fabrikantdocumentatie van de geleverde uitvoering. Bewaar de goed gesloten verpakking droog en vorstvrij tussen +5 en +25 °C. Houd de houdbaarheidsdatum op de verpakking aan.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact