

Griffon Cleaner voor PVC, PVC-C en ABS

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor gebruik ik Griffon Cleaner?

Voor het voorbereiden van lijmvlakken op hard PVC, PVC-C en ABS. Je kunt er ook nog niet uitgeharde lijmresten en gebruikte kwasten mee reinigen.

Hoe reinig ik een verbinding vóór het lijmen?

Doe Cleaner op een schone, pluisvrije doek en neem beide lijmvlakken af. Verwijder eventueel condens en laat de oppervlakken volledig drogen. Breng daarna de geschikte lijm aan.

Kan ik hiermee ingedikte PVC-lijm verdunnen?

Nee. Griffon Cleaner is niet bedoeld als verdunner. Gebruik de lijm zoals geleverd en vervang lijm die niet meer goed verwerkbaar is.

Welke inhoud ontvang ik?

Eén blik in de gekozen inhoud: 125, 250 of 500 ml, 1 liter of 5 liter. De assortimentsfoto kan een andere blikmaat tonen; de variantkeuze bepaalt de levering.

Hoe werk en bewaar ik het veilig?

Werk goed geventileerd, vermijd damp en bescherm de ogen. Houd Cleaner weg van vonken, vuur en hete oppervlakken. Bewaar de goed gesloten verpakking droog en vorstvrij tussen +5 en +25 °C. Houd de houdbaarheidsdatum op de verpakking aan.

Let op bij gebruik

Gevaar: licht ontvlambare vloeistof en damp; veroorzaakt ernstige oogirritatie en kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Niet roken tijdens gebruik. Vermijd herhaald huidcontact en houd buiten bereik van kinderen. Lees het etiket en het originele veiligheidsinformatieblad.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

Technisch documentatieblad - Griffon

Veiligheidsinformatieblad - Griffon

Volg het etiket en de fabrikantdocumentatie van de geleverde uitvoering. Bewaar de goed gesloten verpakking droog en vorstvrij tussen +5 en +25 °C. Houd de houdbaarheidsdatum op de verpakking aan.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact