

Griffon SFT-101 Repair zelfvulkaniserende tape - 25 mm × 3 m

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Hoe verschilt SFT-101 van gewone plakband?

De tape heeft geen gebruikelijke lijmlaag: de lagen hechten aan elkaar. Daardoor kun je de omwikkeling later verwijderen zonder lijmresten op de ondergrond.

Hoe breng ik de tape aan?

Verwijder de beschermfolie. Rek de tape volgens Griffon 200-300% uit en werk met 50% overlap. Laat de eerste en laatste omwikkeling volledig overlappen. Houd vuil tussen de lagen weg en druk de laatste laag goed aan.

Is iedere omwikkeling bestand tegen 12 bar?

Nee. Griffon noemt 1 bar bij twee strak gewikkelde lagen. Elke extra maximaal uitgerekte laag voegt onder de voorgeschreven omstandigheden 1 bar toe, tot 12 bar. Omwikkel daarbij 10 cm breed met het lek in het midden. Controleer of de toepassing hiervoor geschikt is.

Kan ik hiermee elektrische isolatie herstellen?

Griffon noemt isolerende toepassingen met minstens twee lagen. De genoemde materiaalwaarde van 15.000 V is geen vrijgave voor een complete elektrische installatie. Werk altijd spanningsloos; laat beschadigde kabels en elektrische aansluitingen deskundig beoordelen.

Welke maat ontvang ik en kan de tape buiten?

Je ontvangt één zwarte rol van 25 mm × 3 m. Griffon vermeldt weer- en UV-bestendigheid en een temperatuurbereik van -54 tot +260 °C voor het materiaal. Controleer afzonderlijk de grenzen van de leiding en toepassing.

Let op bij gebruik

Maak de installatie vóór reparatie drukloos, spanningsloos en zo nodig koel. Gebruik de tape niet als vervanging voor een constructieve reparatie aan een ernstig beschadigd onderdeel. Een materiaalwaarde voor druk, temperatuur of isolatie is geen algemene systeemgoedkeuring. Volg de volledige verwerkingsinstructie van Griffon.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

Technisch documentatieblad - Griffon

Veiligheidsinformatieblad - Griffon

Volg het etiket en de fabrikantdocumentatie van de geleverde uitvoering. Bewaar de goed gesloten verpakking droog en vorstvrij tussen +5 en +25 °C. Houd de houdbaarheidsdatum op de verpakking aan.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact