

Griffon Silicone Spray siliconenspray - 300 ml

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor kan ik deze siliconenspray gebruiken?

Voor lichte smering van bijvoorbeeld schuifrails, scharnieren en wieljes. De spray werkt waterafstotend en helpt deurrubbers beschermen tegen vastvriezen.

Hoe breng ik de spray aan?

Maak het oppervlak schoon, vetvrij en droog. Schud de bus en spuit gelijkmatig vanaf ongeveer 10 tot 20 cm. Gebruik het extra spuitslangetje voor een kleine, gerichte hoeveelheid.

Kan ik het behandelde oppervlak later schilderen?

Nee, Griffon geeft aan dat behandelde oppervlakken niet overschilderbaar zijn. Houd de spray daarom weg van delen die nog gelakt of verlijmd moeten worden.

Is de spray geschikt voor ieder oppervlak?

Griffon sluit glas en steen uit. Controleer bij een specifieke kunststof of rubber de voorschriften van het onderdeel en probeer zo nodig eerst op een onopvallende plek.

Wat ontvang ik en hoe bewaar ik de bus?

Je ontvangt één spuitbus van 300 ml. Bewaar die tussen +5 en +25 °C, weg van zon en warmte. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C; ook een lege bus niet doorboren of verbranden.

Let op bij gebruik

Zeer licht ontvlambare aerosol in een drukhouder. Niet op hete delen of ontstekingsbronnen spuiten; niet roken. Zorg voor ventilatie en adem de nevel niet in. Voorkom huidcontact en lozing in het milieu. Houd de bus buiten bereik van kinderen. Volg het etiket en veiligheidsinformatieblad; de spray is geen reparatie van beschadigde elektrische isolatie.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

Technisch documentatieblad - Griffon

Veiligheidsinformatieblad - Griffon

Volg het etiket en de fabrikantdocumentatie van de geleverde uitvoering. Bewaar de goed gesloten verpakking droog en vorstvrij tussen +5 en +25 °C. Houd de houdbaarheidsdatum op de verpakking aan.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact