

Hunter G-885 golfrotor

Praktische gebruiksinformatie

Eigen informatie van De Vakshop, gebaseerd op de productgegevens. Dit document is geen fabrikantcertificaat of CE-verklaring. Volg ook de instructies bij het geleverde product.

Voor montage

Controleer de gekozen uitvoering, aansluitmaat en passende nozzle of adapter. Sluit de watertoevoer af en maak het systeem drukloos.

In gebruik nemen

Spoel de toevoer schoon voordat je een nozzle monteert. Controleer na montage de verbindingen op lekkage. Controleer bij een pop-up of de stijgbuis vrij kan bewegen en of het sproeibeeld past bij de beplanting.

Wat is het verschil tussen de aangeboden G-885-uitvoeringen?

Er is een C-uitvoering en een E-uitvoering met 24V-bediening. Controleer de benodigde bedieningswijze voordat je bestelt.

Kan de G-885 een sector beregenen?

Ja. De sector is instelbaar van 60° tot 360°; volledige cirkelberegening is ook mogelijk.

Welke stijgbuis heeft deze serie?

Een RVS stijgbuis met een pop-uphoogte van 9,5 cm.

Welke aansluiting gebruikt de rotor?

1½" ACME binnendraad. Een gewone BSP-aansluiting is hiervoor niet passend.

Onderhoud en winter

Controleer filters, nozzles en aansluitingen op vervuiling en slijtage. Sluit de watertoevoer af voordat je onderdelen losmaakt. Maak de installatie tijdig winterklaar om vorstschade door achterblijvend water te voorkomen.

Vragen over jouw aansluiting of toepassing? devakshop.nl/pages/contact