

Hunter I-80 RVS sportveldsproeier

Praktische gebruiksinformatie

Eigen informatie van De Vakshop, gebaseerd op de productgegevens. Dit document is geen fabrikantcertificaat of CE-verklaring. Volg ook de instructies bij het geleverde product.

Voor montage

Controleer de gekozen uitvoering, aansluitmaat en passende nozzle of adapter. Sluit de watertoevoer af en maak het systeem drukloos.

In gebruik nemen

Spoel de toevoer schoon voordat je een nozzle monteert. Controleer na montage de verbindingen op lekkage. Controleer bij een pop-up of de stijgbuis vrij kan bewegen en of het sproeibeeld past bij de beplanting.

Wat is het verschil tussen de twee I-80-uitvoeringen?

De sectoruitvoering is instelbaar van 70° tot 360°. De ON-uitvoering is bedoeld voor volledige cirkelberegening.

Hoe hoog komt de stijgbuis omhoog?

De aangeboden uitvoeringen hebben een RVS stijgbuis met een pop-uphoogte van 10 cm.

Welke aansluiting gebruikt de I-80?

Een 1½" binnendraadaansluiting. Stem leiding en koppeling af op de vereiste watercapaciteit.

Waarom hebben de uitvoeringen een verschillend bereik?

De nozzleconfiguratie en waterverdeling verschillen. Controleer de prestaties van de gekozen uitvoering bij de beschikbare druk.

Onderhoud en winter

Controleer filters, nozzles en aansluitingen op vervuiling en slijtage. Sluit de watertoevoer af voordat je onderdelen losmaakt. Maak de installatie tijdig winterklaar om vorstschade door achterblijvend water te voorkomen.

Vragen over jouw aansluiting of toepassing? devakshop.nl/pages/contact