DE VAKSHOP

Martens PVC HWA-buis glad - 4 of 5,55 meter

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke lengtes en diameters zijn verkrijgbaar?

De varianten zijn 60, 70, 80 of 100 mm. De buizen van 60, 70 en 80 mm hebben een wanddikte van 1,5 mm; 100 mm heeft 1,8 mm. Kies 4 meter of, bij de daarvoor vermelde grijze varianten, 5,55 meter. De antraciete uitvoering is 80 mm en 4 meter.

Heeft elke uitvoering KOMO?

Het bijgevoegde KOMO-certificaat K4152/04 omvat grijze PVC-HWA-buizen van 70, 80 en 100 mm met de voorgeschreven markering. De buis van 60 mm en de antraciete uitvoering vallen niet onder de daarin genoemde scope. Controleer de markering van het geleverde product.

Hoe koppel ik twee gladde buizen?

Gebruik een passende HWA-mof of een verbindingsstuk voor dezelfde buismaat. Kies bewust tussen twee lijmmoffen en een mof met insteekeind. Volgens de Martens kluswijzer hoeven verbindingen in een verticale HWA-leiding niet verlijmd te worden als het bovenste deel in het onderste deel steekt. Bij plaatsing onder de grond schrijft Martens verlijming voor. Volg voor andere situaties de montagevoorschriften. Reinig lijmvlakken, gebruik geschikte PVC-lijm en respecteer de uithardingstijd. Lijm geen rubbermanchet vast.

Hoe bevestig ik de regenpijp?

Martens plaatst de eerste buisbeugel circa 1 meter onder de goot en de volgende beugels 1,5 tot 2 meter uit elkaar. Gebruik een stevige ondergrond. Houd bij de aansluiting op de gootuitloop circa 2 cm beweegruimte volgens de kluswijzer, zodat de buis kan uitzetten en krimpen.

Welke diameter heb ik nodig?

Dat hangt onder andere af van dakoppervlak, dakhelling, gootuitloop en aantal afvoerpunten. De Martens kluswijzer bevat keuzetabellen voor verschillende daktypen. Beoordeel het volledige afvoertraject; gebruik de buis niet als drukleiding.

Let op bij gebruik

Zorg voor veilige toegang tot de gevel, stevige bevestigingen en voldoende uitzettingsruimte. Controleer maat en passing vóór montage. Houd afvoer en inspectiepunten bereikbaar en vrij van vuil. Neem bij PVC-lijm de veiligheids- en verwerkingsvoorschriften in acht.

Bijbehorende documentatie

Martens kluswijzer - hemelwaterafvoer

Martens catalogus - ronde hemelwaterafvoer (uittreksel)

KOMO K4152/04 - grijze HWA-buizen 70, 80 en 100 mm

Praktische handleiding van De Vakshop op basis van Martens fabrikantdocumentatie. Controleer de gekozen uitvoering en volg ook de originele montagevoorschriften.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact