DE VAKSHOP

Martens aluminium kiezelbak - centrale onderuitlaat

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Welke afvoermaten zijn verkrijgbaar?

De aansluiting is 80 mm bij artikel 54846 of 100 mm bij artikel 54847. Kies de maat die bij het afvoerontwerp en de verdere leiding past.

Wat betekent centrale onderuitlaat?

De afvoer zit onder het midden van de plakplaat. Voor afvoer door de dakrand is een andere uitvoering met zijuitlaat nodig.

Hoe wordt de kiezelbak ingewerkt?

Stem materiaal, aansluitmaat en uitvoering af op de dakopbouw en het type dakbedekking. Werk de plakplaat waterdicht in volgens de voorschriften van de dakbedekking en de doorvoer. Een plakplaat is niet automatisch zelfklevend. Controleer de aansluiting na montage en houd deze bereikbaar voor inspectie.

Houdt de kiezelbak alle vervuiling tegen?

De bescherming rond de opening is bedoeld voor grover vuil. Fijn vuil en opgehoopte bladeren vragen nog steeds om onderhoud; het is geen fijnfilter.

Hoeveel water kan de kiezelbak verwerken?

De benodigde capaciteit hangt af van dakoppervlak, regenbelasting, hoogteverschillen en de verdere afvoer. Stem het hele afvoertraject op elkaar af. Een grotere opening alleen garandeert niet dat het systeem elke regenbui kan verwerken.

Let op bij gebruik

Werk alleen met veilige toegang tot het dak en passende valbeveiliging. Voorkom beschadiging van de dakbedekking en werk zorgvuldig bij scherpe metaalranden. Gebruik een verwerking en afdichting die geschikt zijn voor het materiaal. Houd waterafvoer, noodafvoer en ventilatieopeningen vrij.

Bijbehorende documentatie

Martens kluswijzer - hemelwaterafvoer

Martens catalogus - platdakafvoer (uittreksel)

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. De fabrikantcatalogus beschrijft de uitvoering. Stem montage en dakafdichting ook af op de voorschriften van de gebruikte dakbedekking.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact