DE VAKSHOP

Martens PVC kraalgoot binnenhoek 90° - 125 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wanneer kies ik deze binnenhoek?

Bij een inspringende hoek van 90 graden. Controleer de ligging van de achterzijde en kraalrand aan de hand van de foto en de gootopbouw.

Welke maten zijn beschikbaar?

Deze binnenhoek wordt hier aangeboden voor 125 mm kraalgoot.

Hoe monteer ik de klemverbinding van 125 mm?

Deze 125 mm hoek heeft klemverbindingen met rubberafdichting. Maak de gooteinden schoon, controleer of de rubberstrip schoon en onbeschadigd is en klem eerst de achterzijde, daarna de voorzijde vast volgens de Martens kluswijzer. Houd de markeringen voor de insteekdiepte aan en lijm het rubber niet vast.

Past dit ook op een andere gootvorm?

Kies dezelfde nominale maat en hetzelfde Martens PVC-kraalgootprofiel. Controleer ook links of rechts en de verbindingsuitvoering. Een PVC-mastgoot, bakgoot of zinken kraalgoot met een vergelijkbare maat is niet automatisch passend.

Hoe voorkom ik lekkage bij de hoek?

Gebruik de passende profielmaat en verbindingsuitvoering. Ondersteun beide gootdelen en houd het afschot naar de uitloop aan. Volg de insteekmarkeringen bij rubberafdichtingen en controleer na montage met water op lekkage.

Let op bij gebruik

Werk veilig op hoogte en zorg voor stevige bevestigingen. Monteer volgens de juiste lijm- of klemuitvoering, met ruimte voor de uitzetting van PVC. Houd goot, uitlopen en regenpijp vrij van bladeren en vuil. Controleer verbindingen en beugels regelmatig.

Bijbehorende documentatie

Martens kluswijzer - PVC dakgoten

Martens catalogus - kraalgoten en beugels (uittreksel)

Deze praktische handleiding is opgesteld door De Vakshop op basis van Martens documentatie. Volg de lijm- of klemvoorschriften die horen bij de geleverde uitvoering. Raadpleeg ook de originele fabrikantdownloads.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact