**DE VAKSHOP**

# Martens PVC kraalgoot middenuitloop

## Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

### Moet de uitloop precies halverwege de goot komen?

Nee. Middenuitloop betekent dat de aansluiting tussen twee gootdelen zit. De plaats volgt het afvoerplan en de positie van de regenpijp. Zorg dat beide gootdelen naar de uitloop aflopen.

### Wat betekent zonder verbindingsstuk?

Bij de varianten met artikelnummer 55938 (125 mm) en 55940 (150 mm) is het verbindingsstuk niet inbegrepen. Controleer welke passende verbinding je al hebt en welke onderdelen je nog nodig hebt. De andere varianten hebben artikelnummer 54192 en 54201.

### Hoe kies ik de regenpijpaansluiting?

De maat 125 of 150 mm slaat op de kraalgoot. Controleer de afvoeraansluiting van de gekozen uitloop afzonderlijk en kies daarop de passende regenpijp en hulpstukken.

### Hoe monteer ik de gootverbindingen?

Martens onderscheidt lijm- en klemverbindingen. Bij een klemverbinding dicht de rubberstrip af: maak de gooteinden schoon, controleer het rubber en houd de insteekmarkeringen aan. Lijm een rubberafdichting niet vast. Alleen voor een als lijmverbinding uitgevoerde aansluiting gebruik je geschikte PVC-gootlijm volgens de fabrikant- en lijminstructies. Martens adviseert maximaal 50 cm tussen de gootbeugels en 2,5 mm afschot per meter naar de uitloop. Bevestig in een stevige ondergrond en volg de vaste punten bij de uitlopen en de overige beweegruimte uit de kluswijzer.

### Kan één uitloop elke lengte bedienen?

De Martens kluswijzer noemt maximaal 12 meter aaneengesloten kraalgoot en maximaal 8 meter goot per uitloop. Stem de complete afvoer ook af op het dakoppervlak en de regenbelasting. Verdeel langere dakranden volgens een passend afvoerplan.

### Let op bij gebruik

Werk veilig op hoogte en zorg voor stevige bevestigingen. Monteer volgens de juiste lijm- of klemuitvoering, met ruimte voor de uitzetting van PVC. Houd goot, uitlopen en regenpijp vrij van bladeren en vuil. Controleer verbindingen en beugels regelmatig.

### Bijbehorende documentatie

Martens kluswijzer - PVC dakgoten

Martens catalogus - kraalgoten en beugels (uittreksel)

Deze praktische handleiding is opgesteld door De Vakshop op basis van Martens documentatie. Volg de lijm- of klemvoorschriften die horen bij de geleverde uitvoering. Raadpleeg ook de originele fabrikantdownloads.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact