DE VAKSHOP

Martens PVC kraalgoot einduitloop rechts

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wanneer gebruik ik een einduitloop?

Als de afvoer naar de regenpijp bij het uiteinde van de goot komt. Voor een afvoerpunt tussen twee gootdelen is een passende middenuitloop bedoeld.

Hoe controleer ik links of rechts?

Links en rechts zijn verschillende onderdelen. Vergelijk de vorm op de foto met de goot, met de achterzijde richting de gevel en de kraalrand aan de voorzijde. Pas het onderdeel vóór montage. Een linker uitvoering wordt niet automatisch een rechter uitvoering door hem om te draaien.

Is de variantmaat ook de regenpijpmaat?

Nee. 125 of 150 mm is de nominale gootmaat. Controleer de afvoeraansluiting van de gekozen uitloop voordat je de regenpijp en hulpstukken bestelt. Neem de gootmaat niet over als buisdiameter.

Hoe monteer ik de uitloop?

Martens onderscheidt lijm- en klemverbindingen. Bij een klemverbinding dicht de rubberstrip af: maak de gooteinden schoon, controleer het rubber en houd de insteekmarkeringen aan. Lijm een rubberafdichting niet vast. Alleen voor een als lijmverbinding uitgevoerde aansluiting gebruik je geschikte PVC-gootlijm volgens de fabrikant- en lijminstructies. Martens adviseert maximaal 50 cm tussen de gootbeugels en 2,5 mm afschot per meter naar de uitloop. Bevestig in een stevige ondergrond en volg de vaste punten bij de uitlopen en de overige beweegruimte uit de kluswijzer.

Hoeveel uitlopen heeft mijn goot nodig?

De Martens kluswijzer noemt maximaal 12 meter aaneengesloten kraalgoot en maximaal 8 meter goot per uitloop. Stem de complete afvoer ook af op het dakoppervlak en de regenbelasting. Verdeel langere dakranden volgens een passend afvoerplan.

Let op bij gebruik

Werk veilig op hoogte en zorg voor stevige bevestigingen. Monteer volgens de juiste lijm- of klemuitvoering, met ruimte voor de uitzetting van PVC. Houd goot, uitlopen en regenpijp vrij van bladeren en vuil. Controleer verbindingen en beugels regelmatig.

Bijbehorende documentatie

Martens kluswijzer - PVC dakgoten

Martens catalogus - kraalgoten en beugels (uittreksel)

Deze praktische handleiding is opgesteld door De Vakshop op basis van Martens documentatie. Volg de lijm- of klemvoorschriften die horen bij de geleverde uitvoering. Raadpleeg ook de originele fabrikantdownloads.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact