DE VAKSHOP

Martens mini-bakgoot verbindingsstuk - 95 mm grijs

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor gebruik ik dit verbindingsstuk?

Voor het recht verbinden van twee passende 95 mm mini-bakgootdelen. Gebruik een apart hoekstuk voor een hoek en een uitloop voor de afvoer naar de regenpijp.

Kan ik hiermee twee verschillende gootmaten verbinden?

Nee. Dit is geen verloopstuk. Beide gootdelen moeten hetzelfde 95 mm E/ESL-profiel hebben.

Hoe sluit ik de gootdelen aan?

Zaag gooteinden haaks af, verwijder de bramen en pas de delen eerst droog. Reinig de verbindingsvlakken en gebruik voor een lijmverbinding geschikte PVC-gootlijm volgens de Martens kluswijzer en de verwerkingsvoorschriften van de lijm. Controleer na montage met water of de verbinding dicht is.

Moet ik rekening houden met uitzetting?

Ja. PVC verandert van lengte bij temperatuurverschillen. Volg de vaste punten en beweegruimte in de Martens kluswijzer en zet de goot niet in iedere beugel strak vast.

Hoeveel goot kan ik op één uitloop aansluiten?

De benodigde afvoer hangt af van dakoppervlak, regenbelasting en de plaats en het aantal uitlopen. De Martens kluswijzer noemt maximaal 8 meter goot per uitloop. Stem de volledige goot en regenpijp op de situatie af; alleen de nominale gootmaat bepaalt de capaciteit niet.

Let op bij gebruik

Werk met veilige toegang tot de dakrand en stevige bevestigingen. Houd afschot, beugelafstand en uitzettingsruimte aan. Neem bij het lijmen de veiligheids- en verwerkingsvoorschriften in acht. Verwijder bladeren en vuil regelmatig en controleer goot, verbindingen en uitlopen.

Bijbehorende documentatie

Martens kluswijzer - PVC dakgoten

Martens catalogus - mini-bakgoot 95 mm (uittreksel)

Deze praktische handleiding is opgesteld door De Vakshop op basis van Martens documentatie. Raadpleeg ook de originele fabrikantdownloads.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact