**DE VAKSHOP**

# Martens PVC plakplaat - dubbelwandig

## Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

## Is dit een complete dakdoorvoer?

Nee. Dit product is de dubbelwandige plakplaat. Kies daarnaast de passende ontluchtingskap en controleer de combinatie van maat en model.

## Wat betekent dubbelwandig?

Deze uitvoering heeft de dubbelwandige opbouw. Combineer hem met het daarvoor bedoelde model; dezelfde nominale maat alleen maakt enkel- en dubbelwandige onderdelen niet onderling uitwisselbaar.

## Welke maten zijn verkrijgbaar?

80, 100, 125 en 160 mm. De nominale maat moet passen op de bijbehorende leiding en kap/plakplaat.

## Hoe wordt de doorvoer waterdicht gemaakt?

Stem materiaal, aansluitmaat en uitvoering af op de dakopbouw en het type dakbedekking. Werk de plakplaat waterdicht in volgens de voorschriften van de dakbedekking en de doorvoer. Een plakplaat is niet automatisch zelfklevend. Controleer de aansluiting na montage en houd deze bereikbaar voor inspectie.

## Is deze ontluchting een rookgasafvoer?

Deze kap is bedoeld als ontluchtingsafwerking van een passende leiding. Het is geen regenwaterinlaat, luchtinlaatventiel of gecertificeerde rookgasafvoer. Controleer de toepassing, vrije luchtdoorlaat en aansluiting in het ontwerp van het leidingsysteem.

## Let op bij gebruik

Werk alleen met veilige toegang tot het dak en passende valbeveiliging. Voorkom beschadiging van de dakbedekking en werk zorgvuldig bij scherpe metaalranden. Gebruik een verwerking en afdichting die geschikt zijn voor het materiaal. Houd waterafvoer, noodafvoer en ventilatieopeningen vrij.

## Bijbehorende documentatie

Martens catalogus - PVC ontluchting en plakplaten (uittreksel)

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. De fabrikantcatalogus beschrijft de uitvoering. Stem montage en dakafdichting ook af op de voorschriften van de gebruikte dakbedekking.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact