DE VAKSHOP

Martens PVC HWA-sifon met ontstoppingsopening

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor dient het waterslot?

Het water dat in de sifon blijft staan vormt een afsluiting tegen rioollucht. Dat kan nodig zijn wanneer de hemelwaterafvoer op een gemengd rioolstelsel is aangesloten. Een drooggevallen sifon sluit geur niet goed af.

Welke uitvoering moet ik kiezen?

Artikel 53219 is het 80 mm P-sifon met bocht. Artikel 53220 is de 110 mm putsifon met ontstoppingsdeksel. Artikel 53672 is de 110 × 100 mm HWA-sifon. Kies op aansluitmaat, beschikbare ruimte en leidingverloop; het zijn geen onderling identieke onderdelen.

Voorkomt de sifon alle verstoppingen?

Nee. De sifon sluit geur af; de ontstoppingsopening maakt controle en reiniging mogelijk. Houd die opening bereikbaar en verwijder bladeren en slib uit het afvoersysteem.

Hoe sluit ik de sifon aan?

Volg het schema voor de gekozen uitvoering in de Martens kluswijzer. Controleer de benodigde verlopen naar de regenpijp en de verdere afvoer. Verlijm de daarvoor bedoelde lijmverbindingen en monteer manchetverbindingen volgens hun voorschriften.

Is dit een terugslagklep?

Nee. Een waterslot houdt rioollucht tegen, maar vormt geen afsluiting tegen terugstromend rioolwater. Gebruik voor terugstroombeveiliging een daarvoor ontworpen oplossing.

Let op bij gebruik

Zorg voor veilige toegang tot de gevel, stevige bevestigingen en voldoende uitzettingsruimte. Controleer maat en passing vóór montage. Houd afvoer en inspectiepunten bereikbaar en vrij van vuil. Neem bij PVC-lijm de veiligheids- en verwerkingsvoorschriften in acht.

Bijbehorende documentatie

Martens kluswijzer - hemelwaterafvoer

Martens catalogus - ronde hemelwaterafvoer (uittreksel)

Praktische handleiding van De Vakshop op basis van Martens fabrikantdocumentatie. Controleer de gekozen uitvoering en volg ook de originele montagevoorschriften.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact